



NEUTRAFILM H 55

AEROSOL

Description

Produit actif : Liquide brun clair huileux additivé en agents anticorrosion et hydrofuges.

Propulseur : gaz liquéfié.

Volume net à 20°C: 500 ml

Application

- Protection inter-opérations
- Protection temporaire sous abri
- Protection de moules d'injection plastique : réutilisation sans nettoyage.
- Protection directement après traitement de surface.
- Protection de tous métaux.

Précautions d'emploi :

- Agiter vigoureusement avant l'emploi
- Appliquer à température ambiante et sur des surfaces propres.
- Consulter la fiche de sécurité NEUTRAFILM H 55

Bénéfices / Avantages:

- **Très efficace sur pièces humides.**
- **Neutralise les empreintes digitales.**
- **Laisse un film fin huileux lubrifiant.**
- **Aérosol utilisable en toute position.**

L'étiquetage des aérosols est soumis à la Directive Européenne 2001/59/CE du 06/08/01 portant sur la 28ème adaptation des directives 67/548 CE et 199/45 modifiées par la directive 2001/60/CE.

TG/PM/ 30/12/04

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
DIVISION INDUSTRIE
83 RUE DE L'INDUSTRIE
92565 RUEIL-MALMAISON

Tel ++33 (0) 1-41-37-79-00
Fax ++33 (0) 1-41-37-79-17

Page 1 sur 1