



L'afficheur WIFI **Pack to Light** est un afficheur déporté autonome sur batterie permettant l'affichage de messages à l'aide d'une application déportée. Un bouton poussoir lumineux pilotable permet une interaction avec l'opérateur.

L'alliance de la technologie vocale et d'afficheurs Wifi dans un système Pack to Light fiabilise la dépose des bons produits, dans le bon support client et dans la bonne quantité. Avec comme bénéfice immédiat pour l'entrepôt des niveaux de qualité et de service accrus.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Communication Wifi 802.11 b/g
- Afficheur LCD rétro-éclairé 8 caractères alphanumériques
- Autonome ou 24VDC
- Bouton poussoir de confirmation avec voyant intégré
- Protocole ASCII via socket TCP/IP

APPLICATIONS

- Préparation logistique vocale multi-palettes
- Applications nécessitant un affichage déporté

DEVELOPPEMENT

- L'afficheur WIFI **Pack to Light** est un développement CIPAM. Des modifications à la demande peuvent être effectuées.

DONNÉES TECHNIQUES

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Boîtier | ABS Noir |
| • Dimensions (L x l x h) | 145 x 85 x 49 mm |
| • Protection | IP30 |
| • Alimentation | Sur batterie ou 24VDC |
| • Consommation | 400mA |
| • Affichage | Afficheur LCD 8 caractères rétro-éclairé bleu |
| • HIM | Bouton poussoir avec voyant vert intégré pilotable |
| • Interfaces | Wifi IEEE 802.11 b/g et USB |
| • Sécurité | IEEE 802.11i - PSK with AES-CCMP Encryption WPA – PSK, TKIP Encryption, 64/128-bit WEP |
| • Communication | Protocole ASCII |
| • Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| • Température de stockage | -25°C à +70°C |



INFORMATIONS ET POINT DE VENTE

Siège social

La Pardieu - BP 14
9, Rue Valentin Haüy
63064 CLERMONT-FERRAND
Tél.: 04 73 26 95 16
Fax: 04 73 28 27 23

E-Mail : contact@cipam.com
Site internet : www.cipam.com
S.A.S. au capital de 127 000 €
Code APE 3320C
N° SIRET : 392 931 143 00045
VAT FR 68 392-931-143

Région parisienne

Tél. : 01 71 92 16 40