

**Produit : TEXACO CAPELLA WF**

ISO VG 32 – 46 - 68

**Descriptif :**

Texaco CAPELLA WF sont fabriqués en utilisant huiles minérales naphthéniques soigneusement sélectionnées et spécialement raffinées  
Ces huiles de base assurent les points d'écoulement extrêmement faibles nécessaire aux lubrifiants de compresseur frigorifique.

**Applications :**

Texaco CAPELLA WF sont adaptés pour une utilisation dans tous les systèmes de réfrigération. Ils sont particulièrement adaptés aux ensembles utilisant les systèmes de réfrigération au Fréon.  
Texaco Capella huiles WF ne conviennent pas pour les systèmes utilisant des réfrigérants HFC, tels que le R-134a.

**Avantages :**

Convient pour le service ultra-basse température.  
La faible teneur en humidité empêche le givrage dans détendeurs de réfrigération et contribue à empêcher la corrosion du système  
Faible résidu de carbone - Réduit la tendance à former des dépôts de carbone sur les points chauds du compresseur  
Excellente compatibilité à la fois dans le fréon ® 1 et les systèmes à l'ammoniac  
De qualité supérieure CAPELLA WF réduit les causes de défaillances de l'équipement.  
Excellente stabilité thermique pour longue durée de vie du lubrifiant.

