

NOVO-GLOSS TRIO™

La mesure du brillant est maintenant ...

1 SIMPLE

2 FIABLE

3 PRÉCISE



NOVO-GLOSS TRIO™

CARACTÉRISTIQUES

MESURE SUIVANT TROIS ANGLES NORMALISÉS

20°

Surfaces très brillantes comme les peintures automobiles, les métaux polis et les plastiques.

60°

Angle de mesure du brillant universel pour toutes les applications

85°

Surfaces mates comme les intérieurs automobiles, les peintures architecturales et les finitions du bois.

20°/60°/85°

Mesure ou étalonnage des trois angles simultanément.

LECTURE EN CONTINU

Permet d'évaluer des variations du brillant sur une large surface en quelques secondes.

ÉTALONNAGE FLEXIBLE

Étalonnage à partir d'un étalon correspondant à votre échantillon pour améliorer le contrôle du brillant. Des étalons additionnels sont disponibles de la finition mate à la finition miroir.

ANALYSE STATISTIQUE

Calcul automatique des statistiques de lot.

TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES VIA USB

Téléchargement des résultats vers le logiciel Novo-Soft pour analyse ultérieure, édition de rapports et stockage.

EXTRAS

EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE

Enregistrement pour une garantie complète d'une durée de deux ans.

GARANTIE GRATUITE DE LA SOURCE DE LUMIÈRE

Garantie pour la durée de vie de l'instrument

ÉTALONNAGE UKAS

Les instruments et les mosaïques d'étalonnage sont disponibles avec la certification ISO 17025.

ÉTALONNAGE ET ENTRETIEN

Un service rapide et économique via notre réseau global de centres d'étalonnage et d'entretien accrédités.

LABOMAT ESSOR - FRANCE
37 boulevard Anatole France
93287 Saint-Denis Cedex

Tel.: +33(0)1.48.09.66.11
Fax: +33(0)1.48.09.98.65

Email: info@labomat.com
Web: <http://www.labomat.com>

ACCESSOIRES

Étalon certifié BAM intégré

Kit de nettoyage de la cale étalon

Guide de démarrage rapide

Câble USB

Boîtier de protection de l'instrument

4 piles électriques de type AA

Logiciel Novo-Soft™ QA fourni sur CD-ROM

Notice d'instruction complète au format PDF

Tournevis



SPÉCIFICATIONS

Résolution	0.1GU
Répétabilité	0.1%
Reproductibilité	0.5%
Durée de vie des piles	+ de 15000 mesures
Langues	EN, FR, D, NL, ESP, IT, TK, CZ

CONFORMITÉ

Normes Internationales :
BS EN ISO 2813
ASTM D523
ASTM D2457
DIN 67530
JIS 8741



LABOMAT
Instruments & Spécialités