



Mini caméra étanche avec LEDs blanches 17mm ou 9mm



Ecran TFT couleur  
- Batterie rechargeable  
- Ecran détachable  
- Port micro SD  
(pour enregistrement des images)



Malette de rangement

## MiniXplorer SD

### MINI CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

#### Plus produit

- Câble flexible d'1 m de long (dispo en 2m et 3m)
- Caméra étanche IP67
- Diamètre de la caméra : 17 mm ou 9mm (option)
- LEDs blanches intégrées
- Ecran de contrôle TFT 3,5" (détachable)  
(communication sans fil avec la poignée grip !)
- Enregistrement des images sur carte micro SD

### Une obstruction dans votre évier, lavabo, baignoire ou tout autre endroit inaccessible ?

Notre mini caméra d'inspection MiniXplorer SD est **LA SOLUTION** à tous vos problèmes !

En effet, les têtes de caméra (17mm ou 9mm en option) (angle de vision de 50°) de la MiniXplorer SD vous permettra d'observer (grâce à l'écran TFT de 3,5") vos canalisations avec une facilité déconcertante pour y détecter les problèmes éventuels. Les LEDs blanches vous offrent une visibilité d'1,5m dans le noir le plus complet.

La miniXplorer SD possède une très bonne prise en main grâce à sa poignée grip et sa légèreté vous surprendra !

Les véritables PLUS : - l'écran détachable de la poignée grip et communiquant sans fil en 2,4 Ghz !

- Enregistrement des images sur carte micro SD !

3 accessoires sont également fournis pour faciliter toute exploration : 1 crochet, 1 miroir et 1 aimant...

#### Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques    |                            |                                        |                            |                           |                   |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Caméra                         | Capteur                    | CMOS                                   | Ecran                      | Type                      | 3,5" TFT - LCD    |
|                                | Pixels                     | 704 x 576 (PAL) - 712 x 486 (NTSC)     |                            | Pixels                    | 320 x 240         |
|                                | Angle de vision horizontal | 50°                                    |                            | Système vidéo             | PAL / NTSC        |
|                                | Fréquence de transmission  | 2468 Mhz (portée: 10m en champ libre)  |                            | Fréquence de transmission | 2468 Mhz          |
|                                | Illumination minimum       | 0 Lux                                  |                            | Consommation (max)        | 680 mA            |
|                                | Modulation / Bande         | FM / 18 Mhz                            |                            | Sortie vidéo              | 0.9-1.3VP-P@75ohm |
|                                | Alimentation               | 4 piles AA                             |                            | Dimensions                | 100 x 70 x 25 mm  |
|                                | Dimensions / Poids         | 186 x 145 x 41 mm (sans câble) / 530 g |                            | Poids                     | 140 g             |
| Températures de fonctionnement |                            | -10°C ~ +50°C                          | Humidité de fonctionnement |                           | 15 ~ 85%          |