

PREFERRED PACKAGING

Machines et Systèmes d'emballage industriels
Représentations industrielles : CONTACT : Michel HOMMEL

T:03 89 75 68 67 Fax 03 89 75 68 58 Mobile :06 09 05 57 65

Email : hommel.michel@wanadoo.fr

hm-industrie@wanadoo.fr

www.hmi-packing.com

Nouveau : l'emballeuse –ensacheuse la plus polyvalente !!

Ensacheuse verticale inclinable- Modulable en horizontal

Facile à utiliser, simple et encombrement réduit

Économique, fiable et rapide. Jusqu'à 30 paquets / min

- Activée par une pédale ou par 2 boutons poussoirs
- L'inclinaison verticale de 0 - à 80 ° peut être modifiée grâce à un simple levier manuel
- Avec une inclinaison différente , possibilité de modifier la vitesse de chute adaptée au produit
- La machine peut travailler en position horizontale ou verticale en fonction des produits .

PRODUITS : alimentaires et agroalimentaires : fruits et légumes ,panification, bonbons, produits de la mer , produits laitiers, les viandes froides, saucissons ,sec, etc.. ...sans limite

Produits industriels, en plastic, métal, profils, raccords, groupage de pièces etc ...

Le conformateur de formage de la machine est facilement réglable permettant un large éventail de tailles de sachet grâce à la possibilité d'un large film jusqu'à 700 mm, ce qui permet un sachet de largeur maximum de 270 mm , de longueur illimitée, et d'épaisseur 150 mm

Film utilisable : tout film scellable : polypropylène, polyoléfine, film boulangerie perforé , PE .

Idéal pour : boulangers, confiseurs, chocolatiers, maraichers, artisans, détaillants , pour un investissement des plus réduits

Votre sachet en 2 secondes !!!



L'emballage est réalisé grâce à deux couples de roues motrices , l'un de scellage , l'autre d'entraînement du film et une barre de soudure horizontale mécanique .

Ce sont les mêmes composants certifiés ISO que sur nos machines d'emballage standard.

Tous les composants en contact avec les produits sont en acier inoxydable.



Panneau de contrôle SIEMENS :

- 1 bouton d'arrêt d'urgence
- 2 thermorégulateurs
- 1 écran de réglage tactile pour l'automate



Conformateur réglable facilement en fonction de la taille des sachets et de la dimension des produits



Barre de soudure pour différents types de film

Un convoyeur peut être ajouté en option pour l'alimentation produit



Le sachet est ajustable en longueur soit pré-programmé soit déterminé par la longueur du produit et détecté par cellule



Caractéristiques techniques :

- Largeur de bobine 700 mm maximum
- Largeur de la mâchoire de scellage transversale : 400 mm
- Largeur du sac maximum 270mm
- Epaisseur maximum du produit : variable jusqu'à 150 mm
- Vitesse maximum 30 sachets par minute , selon la longueur produit
- Puissance électrique 2 KW
- Alimentation électrique :400 V + T+ N
- Dimension de machine 1250 x 1250 x H 1700 mm
- Hauteur d'ensachage pour l'opérateur 850 mm
- Poids 270 kg



**Budget imbattable : 12 600.- € Ht départ usine en acier inoxydable et alu pour ambiance humide et froide
9 700.- € HT Départ usine avec parties en contact produit en inox**

Sur demande , une vidéo peut être fournie en démonstration par Email

hm-industrie@wanadoo.fr

Contact HOMMEL Michel

Tél : 03 89 75 68 67 Fax : 03 89 75 68 67 Tél : 06 09 05 57 65

PREFERRED PACKAGING

info@preferredpack.it