

# AÉROTHERMES ÉLECTRIQUES

## GAMME BX



- Aérothermes mobiles ou muraux
- Puissance de 2 à 15 kW
- Sélecteur de puissance 0-1/2-1
- Éléments tubulaires inoxydables
- Livré avec câble de 2m et prise
- Caisson en métal galvanisé rouge
- Thermostat réglable de 0° à 35°C (mesure d'entrée d'air)
- Protection thermique avec bouton reset

### Applications:

- Chantiers
- Entrepôts
- Atelier
- Magasin
- Salons et halls
- Domestique
- Garage

Données techniques	BX 2E	BX3E	BX 5E	BX 5E	BX9SE	BX15E
Tension (V)	230V ~	230V ~	400V 3N~	230V ~	400V 3~	400V 3~
Puissance (W)	2 000	3 000	5 000	5 000	9 000	15 000
Niveaux de puissance (kW)	0-1-2	0-2-3	0-2,5-5	0-2,5-5	0-4,5-9	0-7,5-15 <sup>2)</sup>
Ampérage (A)	4,5 / 8,9	8,9 / 13,2	6,4 / 7,4	14,6 / 22	11,5 / 13,3	11,1 / 21,9
Niveau sonore <sup>1)</sup> (dBA)	39	40	47	47	53	55
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	190	220	500	500	900	1 000
Vitesse moteur (tr/min)	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Indice de protection	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Poids (kg)	5,5	6	6,5	6,5	10,5	15
Montée en temp (° C)	29	38	28	28	28	42
Largeur (mm)	275	275	275	275	350	350
Hauteur (mm)	320	320	320	320	450	450
Profondeur (mm)	320	320	320	320	370	435

1) mesure effectuée à 5 m en face de l'appareil

2) phases équilibrées même à mi-puissance