



## Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets standards

Chaîne de levage 3 brins - Acier grade 100

Départ usine **48h / 72h**

### Points forts du produit

- Elingue chaîne à 3 brins avec crochets standards à linguet non automatiques
- Composée d'un alliage léger pour une manipulation plus facile
- Classe de l'acier : 10 & Diamètre chaîne : Ø 6 à Ø 22 mm
- La longueur de chaîne est de 1 mètre utile et peut être réglable selon modèle
- Charge max. à lever au choix : 3 à 39,4 tonnes

### Description

**Elingue 3 brins, avec crochet standard à linguet, non automatique.**

Selon le modèle, il est possible d'avoir un crochet de raccourcissement afin de régler la longueur de chaîne. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser son élingue 3 brins pour des longueurs inférieures à 1 m.

Il est plus pratique et conseillé de choisir une élingue 3 brins à longueur de chaîne réglable pour des utilisations variées de l'élingue.

La chaîne de l'élingue 3 brins est composée d'un alliage léger et est plus facile à manipuler que les modèles KUPLEX.

L'élingue est livrée avec une plaquette d'identification et un certificat de conformité.

#### Caractéristiques techniques de l'élingue 3 brins :

Partie souple : chaîne en Grade 100 avec ou sans crochet de raccourcissement.

Classe de l'acier : 10.

Ø chaîne : 6 à 22 mm.

La CMU (Charge Maximale d'utilisation) est comprise entre 3 et 39,4 tonnes.

La longueur de chaîne que nous proposons est de 1 m utile, du bord de l'anneau au fond du crochet, et peut, selon le modèle, être réglée grâce à un crochet de raccourcissement.

Mètres de chaîne supplémentaires sur demande.

Crochet de raccourcissement à chape, crochet de raccourcissement à œil et griffe de raccourcissement à chape sur demande.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4892.01	6	3	10	Sans	4.4

Voir en ligne Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	Ø CHAÎNE (MM)	CHARGE MAX. À LEVER (T)	CLASSE DE L'ACIER	RACCOURCISSEMENT	POIDS (KG)
11.4892.13	13	14	10	Avec	25.3
11.4892.12	10	8,4	10	Avec	14.6
11.4892.11	8	5,3	10	Avec	9.2
11.4892.10	7	4,2	10	Avec	7.3
11.4892.09	6	3	10	Avec	5.9
11.4892.08	22	39,4	10	Sans	72.7
11.4892.07	19	30	10	Sans	59.6
11.4892.06	16	21,2	10	Sans	33.9
11.4892.05	13	14	10	Sans	20.2
11.4892.04	10	8,4	10	Sans	12.7
11.4892.03	8	5,3	10	Sans	8.1
11.4892.02	7	4,2	10	Sans	6.3
11.4892.14	16	21,2	10	Avec	42.6

Voir en ligne Elingue chaîne 3 brins LEVEX à crochets standards

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)