



Effeuilleuse deux côtés montage à l'arrière



Modèle	N° art.	Prix/unité € hors TVA
EL 50 deux côtés H MONO-Turbine	K100236	28 665,00
EL 50 deux côtés H DUO-Turbine	K100253	33 787,00

Montage	<ul style="list-style-type: none"> • Montage trois points CAT I / II • Dispositif de déplacement un essieu • Cadre en tubes d'acier réglable en largeur hydr., synchr. G./d., 1xd.e • 2 cadres de levage, course 100x100x 600 m, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu, levage synchrone et individuel, 2xd.e 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositif de déplacement tandem 	K100237	2 850,00
Carter de turbine / Turbine / Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> • Carter de turbine en aluminium, revêtu par poudre et rabattable • Carter de rouleau en acier spécial, rabattable • MONO-Turbines hydr., 1xs.e <u>ou</u> • DUO-Turbines hydr., 1xs.e avec Soufflerie suppl. pour nettoyer les raisins des restes de fleurs • Rotors en acier, autonettoyant • Rouleau d'aspiration à trous ronds • Rouleau en caoutchouc • Vitesse des rouleaux réglable en continu 	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleau d'aspiration à trous longues 	K100410	840,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Sens de rotation des rouleaux réversible 	K100411	880,00
Adaptation paroi de feuillage	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacement en largeur (Largeur de rang 1,80-2,50 m) • Inclinaison latérale man. des deux têtes d'effeuilleuse • Détection des rangs par parallélogramme amorti par pression de gaz 	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacement en largeur pour rangs plus larges: supplément prix sur demande 		
Équipement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de puissance hydraulique, prise de force intégr. dans cadre porteur • Refroidisseur d'huile avec thermorupteur • Arbre de transmission 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateurs rogneuse hydr. (2 unités), intégrés dans circuit s.e, activables et désactivables, longueur de coupe: 60 cm 	K100378	4 100,00
Débit d'huile / Commande / Tuyaux / Système électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Entraînement des turbines par groupe de puissance hydraulique • 3xd.e • Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 1,50 m • Monté côté appareil: connecteur, gr. 3 • Tension de service: 12 V 	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc distributeur 1 – 2: commande de fonctions 2xd.e avec un organe de commande 1xd.e 	K100161	608,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Commande joystick base 1xs.e/3xd.e (disponible pour jusqu'à 5xd.e, supplément prix n° art.: K100165), tension de service: 12 V 	K100164	3 369,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick) 	K100165	550,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Commande joystick base 1xs.e/4xd.e, tension de service: 12 V 	K100166	4 223,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick confort) 	K100167	57
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • MONO: L: 1300 mm / l: 1550 mm / h: 1600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Informations pour montage raccords à emboîtement / prolongateurs pour tuyaux hydrauliques: page 98 		