

Porte Métallique & Coupe-Feu EI²60

FOX 52 

-  **FOX 52** est une porte métallique Coupe-feu 1 Heure EI²60.
Déclinée en 1 et 2 Vantaux, en côte standard ou sur mesure, elle s'adapte à vos problématiques de pose avec cadre Z pose applique ou Tube L pour pose tunnel.
-  **FOX 52** peut être posée en extérieur ; elle possède de bonnes caractéristiques thermiques avec maximum Ud=1,2 et un thermolaquage d'origine RAL 7038 de qualité extérieur.
-  **FOX 52** peut être utilisée comme une porte de service métallique ou d'issue de secours.

Bâtis adaptés à différents types de pose :

- Cadre rénovation en standard
- Pose tunnel en option avec + value

Caractéristiques et équipements standards

- Cadre acier en « Z » épaisseur 15/10^{ème} pour pose applique
- Vantail épaisseur 52 mm en tôle acier galvanisée 7/10^{ème}
- Renfort ferme porte côté paumelles
- Remplissage laine de roche isolante
- Serrure 1 point avec béquilles en nylon noire
- Cylindre 40x40 avec 3 clés
- 2 paumelles à ressort en acier de 3 mm, soudées sur dormant et vissées sur ouvrant
- 1 pion anti-dégondage par Vantail
- Verrou haut et bas sur semi fixe
- Thermo-laquage RAL 7038 (gris)



Options

- Anti panique 1 point
- Ferme Porte
- Oculus vitré L 300 x H 400 mm
- Grille de ventilation 150 x 150 mm
- Thermo-laquage suivant nuancier RAL OXIMUM
- Porte fabriquée sur Mesure



Dimensions Stockées

COTE FABRICATION <i>CODE ARTICLE</i>	COTE VIDE MACONNERIE <i>POSE APPLIQUE</i>	COTE VIDE MACONNERIE <i>POSE TUNNEL</i>	PASSAGE LIBRE <i>PORTE OUVERTE A 90°</i>
880x2145	890 x 2150	950 x 2180	790 x 2110
1000x2145	1010 x 2150	1070 x 2180	910 x 2110
880x2045	890 x 2050	950 x 2080	790 x 2010
1000x2045	1010 x 2050	1070 x 2080	910 x 2010
1540x2045	1550 x 2050	1610 x 2080	1420 x 2010

-  Disponible sur notre site de Vaulx-en-Velin (24h)
-  Livraison France Métropolitaine (7 jours max)

<i>CODE ARTICLE</i>	<i>DESIGNATION</i>
OCULUS*EI60*300*400	OCULUS COUPE-FEU 1H DIM : 300 X 400
GRILLE*VENTIL*EI60*150*150	GRILLE DE VENTILATION COUPE-FEU 1H DIM : 150 X 150
BAR*ANTIP*TESA+SER*PANIC*CF60	BARRE ANTI-PANIQUE 1 PT SUR OUVRANT PRINCIPAL TESA 1970
FPCF*TESA*CT180034PL*ARGT	FERME PORTE ARGENT EN 2-4 SUR OUVRANT PRINCIPAL TESA
POSE*TUNNEL	CADRE 3 COTES POSE TUNNEL
PV*RAL*1VCF	PLUS VALUE THERMOLAQUAGE RAL 1 VANTAIL CF
PV*RAL*2VCF	PLUS VALUE THERMOLAQUAGE RAL 2 VANTAUX CF
Livraison	EMBALLAGE + LIVRAISON

-  Disponibles sur notre site de Vaulx-en-Velin (7 jours)
-  Livraison France Métropolitaine (14 jours max)

