

Solcoup 30 SB Fluide Soluble pour l'usinage

Solcoup 30 SB est une micro-émulsion **sans bore** pour l'usinage et la rectification de la plupart des métaux

- **Solcoup 30 SB** est **sans biocide**.
- Très bien toléré par les opérateurs.
- Concentration d'emploi standard: 5 - 10% suivant le type d'opération
- Dureté d'eau recommandée: 10 - 50 ° F
- Très bon relargage des huiles étrangères (en combinaison avec Olep G)
- Excellentes propriétés réfrigérantes, anti mousse et anticorrosion (5% mini)
- Très bon pouvoir détergent assure une propreté pièce et machine

	Fonte	Aciers	Aciers Alliés	Aciers Inox	Alliage Aluminium	Cuivreux	Titane	Carbure
Tournage	+++	+++	++	+	++	++	++	
Fraisage	+++	+++	++	+	++	++	++	
Perçage	+++	+++	++	+	++	++	++	
Alésage	++	++	+	+	++	++		
Taraudage	+++	++	+	+	++	++	+	
Sciage	+++	++	+	+	+	+		
Brochage	+	+			+	+		
Rectification	+++	+++	+++	++	++	+	++	

Caractéristiques du concentré :

	Valeur Type	Unité
Densité	1000	Kg/m ³ à 15 °C
Point d'écoulement	5	°C

Caractéristiques de l'émulsion :

	Valeur Type	Unité
Apparence	Opalescent	-
pH à 5 %	9.5	-
Limite de corrosion	4.5	%
Facteur réfractométrique	1.6	Brix

Stockage Hors Gel

Gérer les rejets en conformité avec la réglementation

Utilisez Solcoup Clean pour le nettoyage des bacs et Olep G pour la lubrification de vos glissières