



**SEWERIN**

**EX-TEC® SNOOPER 4**



**SEWERIN**

17, rue Ampère - BP 211

F - 67727 HOERDT CEDEX

Tél. + 33 - (0) - 3 88 68 15 15

Fax. + 33 - (0) - 3 88 68 11 77

[www.sewerin.com](http://www.sewerin.com)

**Appareil avec ou sans pompe, pour la**

**détection de fuites de gaz sur les installations**



## EX-TEC® SNOOPER 4

Systèmes de sondes



Valise de transport



Système de charge



### Propriétés

- Conception modulaire pour la détection de fuites de gaz, appareil de base sans pompe (mesure par diffusion) ou avec une pompe intégrée
- Détection de petites fuites sur des installations intérieures et vérification de l'étanchéité des raccordements de conduites domestiques
- Contrôle de l'air ambiant
- Grand écran éclairé à cristaux liquides
- Simple d'utilisation grâce à trois touches sensibles étanches
- Test de fonctionnement général à chaque démarrage
- Menu avec de nombreuses fonctions pour un réglage personnalisé de l'appareil
- Attribution d'un code PIN pour contrôle d'accès ciblé
- Banque de données de différents gaz mémorisées : Propane, Butane, Hexane, Nonane, Hydrogène, Kérosène
- Réglage de la concentration du gaz d'essai
- Seuil de détection à partir de 1 PPM
- Indication sonore et visuelle proportionnelle à la concentration détectée
- Alimentation au choix : Piles ou Accus

### Protection Ex

- Protection : Ex 94/9/EG (ATEX 100a), directive 94/9/EG
- N° de certification : TÜV 01 ATEX 1657
- Classification :  II 2 G EEx d e Ib IIB T4

### Capteur / Plage de mesure

Calibration Méthane (CH<sub>4</sub>) :

Semi-conducteur : 0 ... 22.000 PPM (2,2 %GAZ = 44 %LIE)

Choix de la sensibilité : 1 ... 100 PPM

### Caractéristiques techniques

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Autonomie :            | 8 heures                                               |
| Alimentation :         | 3 piles Alcaline LR6 ou<br>3 Accus CdNi, rechargeables |
| Température :          |                                                        |
| • fonctionnement :     | -20°C ... +40°C                                        |
| • stockage :           | -25°C ... +50°C                                        |
| Indice de protection : | IP54                                                   |
| Dimensions (LxHxP) :   | 60 x 144 x 35 mm                                       |
| Poids :                | environ 300 grammes                                    |

### Accessoires

Sacoche de transport en cuir / valise de transport

Divers systèmes de sondes

Système de vérification et gaz d'essais

Certification



Fabrication d'appareils

Formation à l'utilisation de toutes nos gammes d'appareils sur le réseau enterré de SEWERIN.