

Anti inondation

Description :

Protection EFFICACE des portes, entrées, baies vitrées des inondations

Poche souple longitudinale en plastique renforcé
Fabrication Polyester PES 1100 Dtx avec protection PVC anti U.V
Poids minimum spécifique : 650 g/m²
Soudure HF - Forte résistance à l'abrasion
Force résistance : Warp 3000 N/5cm - Weft : 2800 N/5cm
Retient l'eau et les liquides chargés
Fait office de rétention rapide au détriment des sacs de sable
Remplissage par eau, qui donne sa capacité de rétention
Quand le cylindre est rempli d'eau, comptez 80% du diamètre nominal à plat.

Equipement standard :

- Livré déplié - Faible encombrement à plat
- 1 Connexion remplissage Storz S2 avec bouchon
- 1 Event échangeur d'air (Voire 2, dès 40 cm de diamètre)
- 1 Bouchon de vidange 2" Mâle plastique (Voire 2, dès 40 cm de diamètre)

OPTION :

POCHES INTERCONNECTABLES ENTRE-ELLES (Raccord sur demande)

Poche étanche
Installation rapide

Barrière anti inondation pour Particuliers (Porte, garage...)

1,00m



Long.1,00m diam. 0,20m

Art. STF0329

Livré avec raccords et évent

2,50m



Long.2,50m diam. 0,20m

Art. STF0329.1

Livré avec raccords et évent

5,00m



Long.5,00m diam. 0,20m

Art. STF0329.2

Livré avec raccords et évent

10,0m



Long.10,00m diam. 0,20m

Art. STF0329.3

Livré avec raccords et évent

2,40m



Long.2,40m diam. 0,40m

Art. STF0329.4

Livré avec raccords et évent

5,00m



Long.5,00m diam. 0,40m

Art. STF0329.5

Livré avec raccords et évent

7,20m



Long.7,20m diam. 0,40m

Art. STF0329.6

Livré avec raccords et évent

10,0m



Long.10,00m diam. 0,40m

Art. STF0329.7

Livré avec raccords et évent

5,00m



Long.5,00m diam. 0,80m

Art. STF0329.8

Livré avec raccords et évent

10,0m



Long.10,0m diam. 0,80m

Art. STF0329.9

Livré avec raccords et évent

20,0m



Long.20,0m diam. 0,80m

Art. STF0329.10

Livré avec raccords et évent



LIVRAISON RAPIDE



LIGNE DIRECTE
06.03.22.82.13



NOTRE SITE INTERNET
<https://stockfluid.fr>

STOCKFLUID
rue de
Batiment I
62120 MAU





Anti inondation



Description :
Barrière rétention d' eau, création retenue d' eau temporaire ou réserve lutte anti- incendie

Poche souple longitudinale en plastique multicouche renforcé
Fabrication Polyester PES 1100 Dtx avec protection PVC anti U.V
Poids minimum spécifique : 900 g/m2
Soudure HF - Très forte résistance à l' abrasion
Force résistance : Warp 4000 N/5cm - Weft : 4000 N/5cm
Retient l' eau et les liquides très chargés
Remplissage par eau, qui donne sa capacité de rétention
Quand le cylindre est rempli d' eau, comptez 80% du diamètre nominal à plat.

- Equipement standard :**
- Livré déplié - Faible encombrmeent à plat
 - Sangles de levage
 - 1 Connexion remplissage Storz S2 2" avec bouchon ou Storz S3 3" (Diamètre 90)
 - 1 Event échangeur d' air
 - 1 Bouchon de vidange Diam. 90 - Bride 146 mm



Barrière anti-inondation PREMIUM



Long.5,00m diam. 0,45m
Art. STF0330
Livré avec raccords et évent



Long.10,00m diam. 0,45m
Art. STF0330.1
Livré avec raccords et évent



Long.5,00m diam. 0,90m
Art. STF0330.2
Livré avec raccords et évent



Long.10,00m diam. 0,90m
Art. STF0330.3
Livré avec raccords et évent

Poche étanche
Installation rapide
Garantie 7 ans



OPTION : Poches inter-connectables

LIVRAISON RAPIDE

LIGNE DIRECTE
06.03.22.82.13

NOTRE SITE INTERNET
www.stockfluid.fr

STOCKFLUID
rue de
Batiment I
62120 MAZ

