



Remorque largeur 1m40, robuste pour tous types de transport

▶ CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud
- Remorque basculante (sauf 2 essieux)
- Ridelles robustes galvanisées à chaud avec porte-échelle et main courante
- Plancher bois antidérapant
- Stokage vertical
- Garde-boue galvanisé
- Livrée avec roue jockey télescopique
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique (sauf modèles non freinés)
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière

RE 200

livrée d'origine avec porte-échelle



NOUVEAU

POINTS FORTS DE LA GAMME

- Ridelles soudées et galvanisées à chaud
- Remorques non-freinées et freinées
- Roues extérieures -> seuil de chargement bas
- 4 ridelles entièrement démontables



RE 250 2ESS

livrée d'origine avec roue jockey



RE 250

livrée d'origine avec porte-échelle



RE 250 F130

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

REMORQUES ROUES EXTÉRIEURES

NOUVEAU

Pour toutes remorques fabriquées depuis le 29/10/2012, la remise du COC* est obligatoire par le distributeur.
*Certificate Of Conformity



RE250 F130 avec rehausse grillagée de 50 cm, béquilles de stabilité arrière et rampe pliante 1,10 m galvanisée à chaud

Caractéristiques techniques RE

MODÈLE	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254 2ESS	RE 254 2ESS SF	RE 250 F 130
PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1300 kg
CU	304 kg	554 kg	284 kg	534 kg	232 kg	482 kg	1012 kg
Poids à vide	196 kg	196 kg	216 kg	216 kg	268 kg	268 kg	288 kg
Capacité essieu	750 kg			2 x 750 kg		1 x 1300 kg	
Plateau basculant	*		*				*
Porte échelle	*		*		*		*
Dimensions utiles (m)	2.00 x 1.42		2.50 x 1.42		2.50 x 1.42		2.50 x 1.42
Dimensions utiles des ridelles (m)	0.35						
Dimensions hors tout (m)	3.22 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86		3.68 x 1.86
Hauteur du sol au plancher (m)	0.59		0.59		0.59		0.59
Roues	155/70 R 13		155/70 R 13		155/70 R 13		165 R 13C

Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 kg

OPTIONS	RE 200	RE 200 SF	RE 250	RE 250 SF	RE 254	RE 254 SF	RE 250 F 130
Roue de secours	*		*		*		*
Support roue de secours	*		*		*		*
Rampe pliante 1.10 m galvanisée à chaud Capacité : 400 kg	*		*		*		*
2 béquilles de stabilité arrière	*		*		*		*
Bâche plate	*		*		*		*
Bâche haute 70 cm	*		*		*		*
Rehausse grillagée - H 50 cm	*		*		*		*
Porte-échelles supplémentaire	*		*		*		*
Antivol boîtier d'attache	*		*		*		*