

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Répar'bitume® Gros Trou

Enrobé à froid à durcissement rapide pour scellement et gros trous



Enrobé bitumeux bicomposant à base de résine époxy et d'agrégats de granite. Il contient des granulats plus gros qui permettent de combler des nids de poule très profonds, de rattraper des différences de niveaux et de sceller.

- Séchage rapide : durcit en 24 heures à 60 %
- Convient pour des grandes épaisseurs
- Granulométrie importante : jusqu'à 10 mm

Applications multiples

Rattrapage de niveaux entre un sol bitumeux et un sol en béton, formation de rampes d'accès, comblement de nids de poule très profonds, scellement de tampons de regards ou de poteaux.

Composition

Produit bicomposant à base de résine époxy et d'agrégats de granite.

Aspect

Noir, granuleux et bitumeux en apparence. Facile à travailler avant le compactage.

Conditionnement

Seau de 25 kg comprenant une bouteille de durcisseur (1 L), une bouteille de résine (2,5 L) et les agrégats.

Stockage

Watco Répar'bitume Gros Trou doit être stocké dans son emballage d'origine bien fermé, à une température supérieure à 10°C.

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux durant l'application et le durcissement.

Préparation de la surface

La surface doit être la plus sèche possible. Enlever tout matériau qui s'effrite, les flaques d'eau et d'huile, etc.

Mélange

Le mélange est plus facile à l'aide d'un bac à gâcher ou d'une auge de maçon mais vous pouvez effectuer le mélange directement dans le seau. Vider la bouteille de durcisseur dans le bidon de résine puis mélanger avec un mélangeur à large lame ou un bâton à mélanger. Verser immédiatement le mélange du durcisseur et de résine sur les agrégats, puis mélanger à l'aide d'une Truelle, jusqu'à obtention d'un mélange noir uniforme.

Assurez-vous que les agrégats soient bien enrobés par le mélange de résine et de durcisseur.

Durée de vie du mélange

Peut se conserver environ 30 minutes entre 10 et 20°C. Le temps de conservation du mélange est réduit à des températures supérieures.

Application

Le produit doit être posé en dehors des périodes de pluie et de gel. Verser ou déposer à la pelle suffisamment de produit dans le trou jusqu'à ce qu'il déborde. Compacter ensuite avec le dos de la pelle ou avec une dame (également disponible chez Watco).

Temps de durcissement

A une température entre 10 et 20°C, la circulation piétonne peut se faire après 8 à 12 heures de séchage et supporte un trafic intense après 12 à 24 heures de séchage. Des températures inférieures rallongeront le temps de séchage.

Pouvoir couvrant

25 kg couvrent approximativement 1 m² sur une épaisseur de 10 mm.

Watco Répar'bitume Gros Trou n'a pas de limite au niveau de l'épaisseur.

Durée de conservation

Au moins un an, dans son emballage d'origine bien fermé.

Disponibilité

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 - 267, rue de Berzin, CS 80413 FRETIN - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr