

CONTROLFLEX-B Câble de commande en PVC avec conducteurs numérotés et blindage cuivre



Exemple de marquage pour CONTROLFLEX-B 02383425:
SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · ÖCYZ-J CC 238 34 x 2,50 mm² CE

Construction:

Conducteur:	âme multibrins en cuivre nu selon IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, classe 5
Isolation:	PVC, TI2 selon DIN VDE 0281 partie 1 + HD 21.1
Repérage:	conducteurs noirs numérotés selon EN 50334; à partir de 3, conducteur de terre vert/jaune
Câblage:	en couches
Rubannage:	feuille PETP
Blindage :	tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure:	PVC, TM2 selon DIN VDE 0281 partie 1 + HD 21.1
Couleur:	gris (RAL 7000)

Avantages du produit:

- bonne compatibilité électromagnétique
- souplesse
- diamètre extérieur réduit
- rayon de courbure réduit

Données techniques:

Tension nominale:	U ₀ /U 300/500 V
Tension d'essai U:	3000 V selon DIN VDE 0281 partie 2 + HD 21.2; conducteur/blindage 1000 V
Rayon de courbure mini	
Utilisation fixe:	5 x d
Utilisation mobile:	10 x d
Résist. aux radiations:	8 x 10 ⁷ cJ/kg
Plage de température	
Utilisation fixe:	-40/+70 °C
Utilisation mobile:	+5/+70 °C
Comportement au feu:	non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2
Résistance à l'huile:	selon norme d'usine voir page N/14
Résistance chimique:	voir page N/9
Absence de substances dangereuses:	selon directive RoHS 2002/95/EG ainsi que GefStoffV appendice IV-numéro 24 voir page N/14

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø des brins max. mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
02380305	3 x 0,50	0,21	5,6	30,7	47
02380405	4 x 0,50	0,21	6,2	48,0	59
02380505	5 x 0,50	0,21	6,7	55,9	71
02380705	7 x 0,50	0,21	7,2	71,1	84
02381005	10 x 0,50	0,21	9,3	98,1	124
02381205	12 x 0,50	0,21	9,6	108,1	140
02381805	18 x 0,50	0,21	11,4	143,3	214
02382505	25 x 0,50	0,21	13,8	189,7	284
02384005	40 x 0,50	0,21	16,8	299,4	452
02386105	61 x 0,50	0,21	19,6	428,7	636
02380207	2 x 0,75	0,21	6,1	31,1	46
02380307	3 x 0,75	0,21	6,4	50,6	62
02380407	4 x 0,75	0,21	6,7	61,1	73
02380507	5 x 0,75	0,21	7,2	73,7	87
02380707	7 x 0,75	0,21	8,0	89,0	112
02381007	10 x 0,75	0,21	10,1	127,4	157
02381207	12 x 0,75	0,21	10,8	142,4	195
02381807	18 x 0,75	0,21	12,6	197,9	275
02382507	25 x 0,75	0,21	15,2	284,6	371
02383207	32 x 0,75	0,21	16,7	358,2	477
02384007	40 x 0,75	0,21	18,5	422,5	589
02386107	61 x 0,75	0,21	21,6	609,7	835
02380310	3 x 1,00	0,21	6,6	58,2	69
02380410	4 x 1,00	0,21	7,1	75,7	86
02380510	5 x 1,00	0,21	7,8	86,1	103
02380710	7 x 1,00	0,21	8,5	108,2	130
02381010	10 x 1,00	0,21	11,1	152,2	201
02381210	12 x 1,00	0,21	11,8	172,1	237
02381810	18 x 1,00	0,21	13,6	242,1	331
02382510	25 x 1,00	0,21	16,5	346,5	465
02383210	32 x 1,00	0,21	17,8	437,3	574
02384010	40 x 1,00	0,21	19,9	521,3	710
02386110	61 x 1,00	0,21	23,4	760,0	1010

Réf.	Nb. de conducteurs x section nominale n x mm ²	ø des brins max. mm	ø ext. ± 5% mm	Poids de cuivre kg/km	Poids du câble ≈ kg/km
02380215	2 x 1,50	0,26	7,1	60,7	72
02380315	3 x 1,50	0,26	7,5	80,5	91
02380415	4 x 1,50	0,26	8,0	95,6	111
02380515	5 x 1,50	0,26	8,5	113,2	132
02380715	7 x 1,50	0,26	9,7	151,2	175
02381015	10 x 1,50	0,26	12,3	202,8	261
02381215	12 x 1,50	0,26	13,3	240,8	309
02381815	18 x 1,50	0,26	15,0	362,3	432
02382515	25 x 1,50	0,26	18,2	492,1	611
02383215	32 x 1,50	0,26	19,7	597,7	756
02384215	42 x 1,50	0,26	22,2	775,3	980
02386115	61 x 1,50	0,26	25,8	1064,7	1348
02380325	3 x 2,50	0,26	9,0	113,0	135
02380425	4 x 2,50	0,26	9,7	146,2	167
02380525	5 x 2,50	0,26	11,0	175,0	217
02380725	7 x 2,50	0,26	12,1	225,1	284
02381025	10 x 2,50	0,26	15,7	342,7	434
02381225	12 x 2,50	0,26	16,4	392,0	490
02381825	18 x 2,50	0,26	19,3	564,1	712
02382525	25 x 2,50	0,26	23,4	770,1	959
02383425	34 x 2,50	0,26	26,3	997,8	1299
02380440	4 x 4,00	0,31	11,3	210,7	252
02380540	5 x 4,00	0,31	12,6	260,0	313
02380460	4 x 6,00	0,31	13,6	298,4	359
02380560	5 x 6,00	0,31	15,1	358,7	444
02380461	4 x 10,00	0,41	17,2	517,1	615
02380561	5 x 10,00	0,41	19,3	620,5	776
02380462	4 x 16,00	0,41	20,8	756,0	917
02380562	5 x 16,00	0,41	23,1	944,0	1135
02380463	4 x 25,00	0,41	25,3	1145,7	1419
02380563	5 x 25,00	0,41	28,2	1399,2	1779

Autres dimensions et couleurs sur demande.