

SAS Transfert de produits



Avantages

- Installation simple et rapide
- Portes asservies
- Parfaite étanchéité

Applications

Il s'agit d'un guichet monobloc servant au passage d'objets divers tout en respectant les caractéristiques de pureté et de pression dans une salle.

Construction

Caisson et portes en tôle électrozinguée peinte epoxy.
Double parois assemblées par soudure, étanchéité par joint silicone.
Portes bi affleurantes de 35 mm d'épaisseur avec angles soudés.
Double vitrage épaisseur 6,8 mm bi affleurant.
Étanchéité des portes par joint tubulaire collé en feuillure du coffre.
Poignée en PVC.
Finition des portes et huisserie en poudre polyester résistant aux UV et au Formol.
Paumelles inox.

Commandes

Au repos les deux portes sont déverrouillées mais maintenues par les serrures.

Dès que l'on ouvre une porte, l'autre est automatiquement verrouillée par un crochet actionné mécaniquement.

Le système est logé entre les 2 parois du caisson donc invisible.

Pour ce type d'inter verrouillage, les 2 portes doivent être opposées et symétriques.

Dimensions

Modèle	Dimensions utiles (cm)			Dimensions hors tout (cm)		
	L	P	H	L	P	H
SAS standard	67	68	67	70	80	70

Options

- Inter verrouillage électronique des portes
- Colerette de ventilation
- Tablettes intérieures
- Version tout inox 304 L
- Support SAS

Accessoires

- Pieds Support (pour montage en porte à faux)

Autres caractéristiques

Autres dimensions sur demande

A prévoir

- Les travaux de génie civil pour les découpes, perçages dans les murs et rebouchages / finitions des trous éventuels



Oxygen

La maîtrise de l'air propre

Miniparc du Verger, 1 rue de Terre Neuve Bât H 91967 COURTABOEUF CEDEX

☎ 01 60 92 31 70 📠 01 60 92 31 71 📧 info@oxygen-web.com