



NT 611 MWF

L'aspirateur NT 611 Mwf est un aspirateur eau et poussières polyvalent. Il peut être utilisé comme aspirateur classique ou comme un outil pour aspirer et refouler l'eau des inondations.

1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

2 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



NT 611 MWF

Caractéristiques techniques

Référence		1.146-601.0
Code EAN		4039784722576
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	57
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	55
Puissance absorbée max.	W	2350
Puissance pompe d'évacuation	W	800
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur de câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	63
Poids	kg	23
Dimensions (l x L x h)	mm	570 x 430 x 860

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Frein de parking	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Suceur eau et poussières	mm	370 / Aluminium	Guidon	■
Suceur fentes		■	Indice de protection	I
Crépine pour gros déchets		■	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s) 1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Matériau de la cuve		PVC		
Système à clips pour prolongation de flexible		■		
Pompe à eau sale amovible		■		

■ Standard.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	1	6.904-287.0	1 pièce(s)					Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.	■
Pré filtre	2	4.423-160.0	1 pièce(s)						■
Filtre plissé plat papier									
Filtre plat seulement pour remplacement	3	6.904-367.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 361 Eco, NT 611 Eco K/ Eco KF, NT 35/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M, NT 55/1 Tact/Tact Te/Tact M.	□
Filtre plissé plat PES									
	4	6.907-662.0	1 pièce(s)						□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)						□
Sac filtrant pour liquides									
Filtre en papier 5St. Kae.	6	6.904-211.0	5 pièce(s)					Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.	□
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	7	6.904-208.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0

KÄRCHER


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif			
Coude, plastique											
		Coude plastique DN 40	1	5.031-904.0	1 pièce(s)	40				Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40	■
Suceurs pour sols											
		SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	2	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.	■
		Buse de sol neutre DN40	3	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)	□
Suceurs à fentes											
		SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	4	6.903-033.0	1 pièce(s)	40		290 mm		Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.	■
		SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	5	6.905-817.0	1 pièce(s)	40		400 mm		Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.	□
Tubes d'aspiration, métal											
		Tube d'aspiration DN 40	6	6.900-275.0	1 pièce(s)	40		550 mm		Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	■
		TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	7	6.900-514.0	1 pièce(s)	35		500 mm		Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
Coude, inox											
		Coude, acier inoxydable DN 35	8	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				Acier inox	□
		Coude DN 40, acier inoxydable	9	6.902-079.0	1 pièce(s)	40					□
Coude, métal											
		Coude métallisé, DN 35	10	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	□
		Coude métallisé, DN 40	11	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	□
Suceurs auto											
		SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	12	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	□
Suceurs voirie											
		Suceur voirie	13	4.130-401.0	1 pièce(s)	40		611 mm		Métal, réglable en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (uniquement NT 55/1 Eco & NT 611 versions Eco)	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°											
		Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	14	6.902-105.0	1 pièce(s)	40		220 mm		Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	□
Tubes d'aspiration, inox											
		Tube d'aspiration, DN 40	15	6.902-081.0	1 pièce(s)	40		500 mm		Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
			16	6.906-531.0	1 pièce(s)	40		1000 mm		Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)								
Flexible aspiration (système à clips)	1	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m		Avec raccordement à baionnette et à clip	■
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	2	6.906-241.0	1 pièce(s)	35	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	3	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	4	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 10 m	5	6.906-242.0	1 pièce(s)	DN 35	10 m		Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	6	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m		Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	■
Kits de réparation								
Kit de réparation, C 40	7	2.639-873.0	1 pièce(s)	40			Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	□
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	8	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m		Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
Kit de transformation pour li- quides non conducteurs	1	2.882-517.0	1 pièce(s)					Pour arrêter l'appareil en cas d'aspiration de liquides non conducteurs comme les huiles et les graisses.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 40	1	5.407-109.0	1 pièce(s)	C-DN 40				Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon C40 / C35	3	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	4	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	5	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit pour pompiers	1	2.637-360.0	DN 40						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 611 MWF 1.146-601.0



		Référence	Anzahl	Breite		Prix	Descriptif	
Divers								
Adaptateur raccord ancien électr. leiten	1	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.