RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

## FIX PRIMER

# Produit de fixation en phase aqueuse

- Fixe les supports poudreux
- Bon pouvoir d'imprégnation
- Meilleure adhérence de la couche de finition
- Meilleur rendement de la couche de finition
- Sans solvant et pratiquement inodore

**LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# FIX PRIMER

## DESCRIPTION
Produit de fixation en phase aqueuse, incolore, à base de résine synthétique en dispersion. Indiqué pour les supports dont la surface est poudreuse ou poreuse, ou, encore, fortement absorbante. Pouvoir d'imprégnation en profondeur : améliore l'adhérence du support et le rendement de la couche de finition. Sans solvant, pratiquement sans odeur et à séchage rapide. Pour l'intérieur et l'extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE
Comme prétraitement pour supports minéraux poudreux et aspirants. Les surfaces appropriées sont : le ciment et le plâtrage, le béton, la brique, le placoplâtre, l'aggloméré, etc.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ
Généralités: La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Eliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. En cas d'application extérieure, éliminer tous les dépôts de mousse et d'algues.

Support nouveaux et non traités
- Prétraiter entièrement les surfaces (très) absorbantes avec le Fixateur (éviter les tachesbrillantes).
- Nettoyer à fond les surfaces poudrées. Après séchage, prétraiter avec le Fixateur.

Supports existants non porteurs
- Eliminer soigneusement les couches non adhérentes.
- Nettoyer à fond et laisser sécher les couches poudrées.
- Effectuer toute réparation éventuelle.
- Prétraiter avec le Fixateur.

Les systèmes cités offrent une description générale pour les surfaces les plus courantes. Pour desapplications spécifiques et / ou des conseils détaillés, contactez Rust-Oleum Europe.

## DONNÉES TECHNIQUES
| | |
|---|---|
| Densité: | 1.00 |

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%
| | |
|---|---|
| Au toucher: | 1 h |
| Recouvrable: | 4 h |

## CONSOMMATION THÉORIQUE
Env. 6-10 m² / l par couche

## CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support et de la méthode d'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE
La surface doit être porteuse, entièrement durcie, propre, sèche, exempte de graisse et de poussière. Reboucher au préalable les trous et les fissures. Eliminer et/ou réparer les couches de peinture non adhérentes ou écaillées. En cas d'application extérieure, éliminer tous les dépôts de mousse et d'algues.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Bien agiter / mélanger avant l'emploi. Appliquer une seule couche à la brosse rectangulaire ou au rouleau à poils longs de préférence. Ne jamais appliquer ce produit de manière à ce qu'un film se forme.

## CONDITIONS D'APPLICATION
Ne pas utiliser par une température inférieure à +8°C. Utiliser uniquement si la température de la surface est d'au moins 3°C supérieure à la température du point de rosée. A l'extérieur, ne pas appliquer en plein soleil, par temps de pluie ou s'il gèle. Utiliser toujours les équipements de protection personnelle nécessaires lors de l'utilisation de ce produit. Toujours aérer convenablement en cas d'utilisation.
Eau et savon

## DONNEES DE SECURITE
| | |
|---|---|
| Teneur en COV: | 0 g/l |
| Catégorie COV: | A/h |
| Limite COV: | 30 g/l |
| Point d'inflammation: | Ininflammable |
| Remarques pour la sécurité: | Restes de produits : Rapporter ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. |

## DURÉE DE VIE
Durée de conservation : 12 mois minimum dans l'emballage d'origine bien fermé, et entreposé dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.

**Date d'émission:** 19/06/2019

**Couleurs et conditionnements disponibles :** Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité :** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu