


CALANQUE MAT PROFOND

**MAT PROFOND A BASE DE RESINES
ACRYLIQUES ET ALKYDES EN PHASE AQUEUSE**



DEFINITION

Peinture à base de résines alkydes et acryliques en émulsion.
Aspect mat profond.

DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Pour murs et plafonds intérieurs.
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

PROPRIETES

- Aspect mat profond.
- Excellent garnissant, très bon tendu, temps ouvert important.
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).
- Grande blancheur.
- Sans reprises, ni embus.
- Sans tension.
- Sans odeur.
- Rendement élevé.
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/5

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat profond.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	40%.
Extrait sec Pondéral	60%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,49 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec : 1 heure. Recouvrable : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	7 - 9 m ² / Kg (10 - 13 m ² / L) selon porosité du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	3 L - 20 Kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 4a/7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient un taux de COV < 1 g/l. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



CALANQUE MAT PROFOND

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau 12mm, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et température extérieure.
Airless : dilution entre 5%.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
 - Intérieur**
 - Plâtres et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
 - Ne pas appliquer directement sur fonds recouverts d'anciens badigeons.
 - Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement .	2 couches de CALANQUE MAT PROFOND
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds <u>poreux ou légèrement farinants</u> : 1 couche de CALANQUE IMPRESSION dilué à 3% d'eau.	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.
L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com