

gamme froid



GROUPE FROID GFT 80

Répond parfaitement à vos besoins de refroidissement temporaire : il est autonome avec pompe de circulation et ballon intégrés pour les applications en climatisation et froid industriel

Groupe de production d'eau glacée GFT 80

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de compresseurs	2 scrolls
Puissance nominale	70 kW
Régime eau glacée	+7 / +12 °C
Débit pour un delta T de 5°C	13 m ³ /h
Régime eau glycolée	-10 / -5 °C
T° C maxi sortie eau	+15 °C
T°C ambiance nominale	+35 °C
Fluide frigorigène	R407C ou R410A

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Puissance électrique totale absorbée	36 kW
Alimentation	400 V TRI + T
Intensité nominale / démarrage	63 A / 207 A
Section câble alimentation	3 X 16 mm ² + T

CIRCUITS HYDRAULIQUES

Raccordements eau glacée Camlock	2" / DN 50
Pompe intégrée	13 m ³ /h (28 mCE)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur X Largeur X Hauteur	2500 x 1050 x 2300 mm
Poids	1 300 kg
Niveau sonore Lp (A) à 10 m	58 dB(A)

LES AVANTAGES DE LA LOCATION

- Economique
Pas d'investissement
- Des coûts maîtrisés
- Réponse immédiate à l'urgence
(casse, panne, ...)
- Choix de la durée
- Matériel récent et performant

info@tibbloc.fr

www.tibbloc.fr

Et retrouvez toute notre actualité sur [facebook](#)

N° Azur 0 810 310 307
PRIX APPEL LOCAL

Lyon | Nantes | Paris

TIBBLOC
loueur de solutions chaud & froid