

Projecteur de chantier à LED - SAFEBOY

Zone 1, 2 et 21, 22. IP65



Ⓢ Principales caractéristiques

- Facilité d'utilisation: légèreté, taille adaptée, maniabilité, fabrication antichoc, étanchéité (IP65).
- Aucune surface chaude.
- Haute Sécurité: certifié Atex IICT4 pour zones 21 et 1, adapté aux températures ambiantes élevées. Boîtier entièrement conçu en plastique antistatique. Le projecteur peut être déplacé sans avoir à couper l'alimentation électrique.
- Adapté à toute une gamme de tensions.
- Sécurité visuelle pour l'utilisateur: lumière blanche agréable à l'oeil.
- Produit Européen avec certification européenne

Ⓢ Description

Antichoc, maniable, compact et agréablement léger, le SafeBoy offre un grand confort d'utilisation.

Sa lumière blanche de haute intensité offre une qualité d'éclairage et un confort visuel uniques. Sa fabrication en plastique antistatique évite tout risque d'étincelles et offre d'excellentes conditions de travail. Ses LEDs ultra lumineuses, toutes contrôlées par un système électronique indépendant et unique, garantissent la stabilité de sa fonction d'éclairage.

Le SafeBoy produit plus de 4100 lumens! Les conditions de sécurité optimum sont garanties grâce à son émission de chaleur extrêmement basse à l'utilisation, écartant ainsi tout risque d'inflammabilité. Le SafeBoy est l'outil idéal des environnements exigeants, utilisé en, citernes pétrolières, silo à grains, fosses de boue, etc...qui constituent bien souvent un défi impossible à relever pour la plupart des dispositifs d'éclairage.

Il est polyvalent et peut être branché sur toutes les tensions. Combinez le SafeBoy avec toutes nos solutions d'éclairages complètes et à toutes épreuves: transformateurs, boîtiers de répartition, lampes baladeuses, etc...



⊗ Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	plastique, antichoc
Type de lampe	81 LEDs blanches High Power (Durée de vie: 100 000h) 5000°K
Protection ATEX	Gaz : II 2G Ex ib mb IIC T4 Gb Poussière : II 2D Ex ib mb IIIC T130°C Db
Degré d'étanchéité	IP65
Certificats	IECEX, ATEX
Température ambiante	20°C à +50°C
Tensions disponibles	12V AC/DC, 24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V AC, 230V AC
Flux lumineux	> 4100 lm
Poids	3 kg

⊗ Codes articles

Reference	Description
E512A100	Projecteur safeboy 240 V, 35W, 4100 lm, 360 x 200 x 130 mm
E512A101	Projecteur safeboy 24 VAC/DC, 35W, 4100 lm, 360 x 200 x 130 mm
E512A102	Projecteur safeboy 12 VAC/DC, 35W, 4100 lm, 360 x 200 x 130 mm

⊗ Options

Reference	Description
E532O010	Film remplaçable de protection pour la surface lumineuse
E532O011	Trépied avec inclinaison de la tête (9 positions)