

# MSB

## COMPRESSEURS À VIS LUBRIFIÉES ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

### FLEXIBILITÉ

- ▶ PLUSIEURS CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES POUR MIEUX RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN SPÉCIFIQUE :
  - ▶ COMPRESSEUR SEUL CHÂSSIS
  - ▶ COMPRESSEUR MONTÉ SUR RÉSERVOIR
  - ▶ SOLUTION COMPLÈTE CLÉ EN MAIN : COMPRESSEUR, SÈCHEUR ET FILTRATION MONTÉS SUR RÉSERVOIR

### PERFORMANCES

- ▶ FONCTIONNE JUSQU'À 43°C AMBIANT
- ▶ COMPOSANTS DE QUALITÉ ET DE RENOMMÉE
- ▶ FAIBLE COÛT D'ENTRETIEN
- ▶ CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE DURÉE DE VIE ÉTENDUE

### ERGONOMIE

- ▶ INSTALLATION RAPIDE
- ▶ UTILISATION SIMPLE
- ▶ ENTRETIEN AISÉ
- ▶ CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
- ▶ MAINTENANCE PRÉVENTIVE PROGRAMMÉE



## ÉQUIPEMENTS



### Moteur électrique LEOY-SOMER

- ▶ IP55 classe d'isolation F
- ▶ Rendement IE3



### Bloc vis haute performance TAMROTOR ou ROTORCAMP



### Contrôleur électronique LOGIKA

- ▶ Alarme et maintenance préventive
- ▶ Pilotage à distance
- ▶ Fonctionnement Maître/esclave par liaison série



### Accouplement poulies-courroies

- ▶ Entraînement par courroies trapézoïdales
- ▶ Tension et aligement aisés
- ▶ Grille de protection courroies



### Démarrateur et protections SCHNEIDER ELECTRIC

- ▶ Relais de contrôle de phases
- ▶ Protection court-circuit intégrée



### Pack clé en main

- ▶ Solution compacte
- ▶ Sécheur par réfrigération
- ▶ Inclut 2 filtres de ligne

## CONTRÔLEUR L9



# SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	PUISSANCE		DÉBIT m <sup>3</sup> /min			SORTIE AIR BSP	CUVE L
	kW	HP	7,5 bar	10 bar	13 bar		
<b>MSB 2</b>	2,2	3	0,38	-	-	1/2"	200/250*
<b>MSB 3</b>	3	4	0,41	0,36	-	1/2"	200/250*
<b>MSB 4</b>	4	5,5	0,56	0,46	0,35	1/2"	200/250*
<b>MSB 5</b>	5,5	7,5	0,80	0,65	0,53	1/2"	200/250*
<b>MSB 7</b>	7,5	10	1,15	0,95	0,77	3/4"	500
<b>MSB 11</b>	11	15	1,70	1,40	1,16	3/4"	500
<b>MSB 15</b>	15	20	2,25	1,96	1,51	3/4"	500

\*Modèles avec sècheurs et filtres

# DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	COMPRESSEUR SEUL	POIDS	COMPRESSEUR SUR CUVE	POIDS	COMPRESSEUR SUR CUVE + TRAITEMENT D'AIR	POIDS
	Dimensions mm (L x l x H)	Poids (kg)	Dimensions mm (L x l x H)	Poids (kg)	Dimensions mm (L x l x H)	Poids (kg)
<b>MSB 2</b>	850 x 550 x 862	157	1469 x 550 x 1337	239	1842 x 550 x 1337	288
<b>MSB 3</b>	850 x 550 x 862	159	1469 x 550 x 1337	241	1842 x 550 x 1337	290
<b>MSB 4</b>	850 x 550 x 862	175	1469 x 550 x 1337	257	1842 x 550 x 1337	306
<b>MSB 5</b>	1000 x 550 x 835	197	1469 x 550 x 1310	279	1843 x 550 x 1310	328
<b>MSB 7</b>	1000 x 550 x 835	205	1886 x 642 x 1500	357	1886 x 642 x 1612	408
<b>MSB 11</b>	1219 x 650 x 915	274	1886 x 642 x 1573	426	1882 x 650 x 1605	477
<b>MSB 15</b>	1219 x 650 x 915	305	1886 x 642 x 1573	457	1882 x 650 x 1605	510



COMPRESSEUR SEUL



COMPRESSEUR SUR CUVE



COMPRESSEUR SUR CUVE + TRAITEMENT D'AIR

Découvrez l'ensemble du catalogue sur :



DISTRIBUÉ PAR :



**MAC3**



10 allée du canal  
ZC des Landes  
42160 Saint-Cyprien  
FRANCE



Tel : +33 (0)4 77 02 13 08  
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28  
contact@mac3.fr



mac3.fr