

ROTISSOIRES AUTONETTOYANTES

ACR AUTOMATIQUE

- + Rôtissoire autonettoyante
- + Cuisson intelligente haute technologie
- + Portes doubles vitrages avec surfaces extérieures froides



- **Construction tout inox avec angles arrondis.**
- 7 balancelles en fils inox.
- Capacité de cuisson en 6 heures : 175 volailles de 1,2 kg (35 volailles / heure + chargement / déchargement).
- Accessibilité sur 2 cotés par portes doubles vitrages à parois extérieures froides.
- Arrêt du rotor automatique à l'ouverture.
- 9 paliers de cuisson par convection thermique et/ou vapeur, avec 250 programmes personnalisables.
- **Fonction économie d'énergie automatique.**
- **Nettoyage automatique par pulvérisation de produit, cycle de lavage puis rinçage.**
- Eclairage intérieur par lampes halogène mettant en avant les produits.
- Alimentation électrique : TRIPHASE 380 V (câble de 2,2 mètres fourni).
- Alimentation en eau adoucie : DN 3/4" - pression minimum 2 bar.
- Vidange : Ø 40 mm.

MODELE	BALANCELLES	CAPACITE VOLAILLES	DIMENSIONS (L x p x h)	PUISSANCE AMPERAGE	POIDS
ACR AUTOMATIQUE SUR PLACARD TECHNIQUE A ROULETTES	7	35 volailles (1,2 kg) par heure	1330 x 960 x 1750	14 kW / 21,3 A	310 kg

OPTIONS

- Moins value 1 porte d'accès et face arrière en inox (profondeur 960 mm)
- Balancelle supplémentaire pour ACR
- Plateau traiteur ACR
- Produit lessivial pour ACR AUTOMATIQUE (le carton de 6 bidons de 2 litres)
- Filtre adoucisseur d'eau avec cartouche filtrante
- Cartouche filtrante de remplacement



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com

ROTISSOIRES AUTONETTOYANTES

ACR AUTOMATIQUE



NETTOYAGE PROGRAMMABLE
INTEGRALEMENT AUTOMATIQUE



LAVAGE PAR BUSES ROTATIVES



PARAMETRAGE DES PROGRAMMES
PAR CLE USB



*Paramètrages et formation
des utilisateurs sur place
inclus !*