

# Hiab Multilift XR 8S

## Appareil à bras gamme moyenne XR



# L'expert pour la manutention de conteneurs

Le Hiab Multilift XR 8S procure une productivité maximum avec un encombrement réduit. La hauteur du crochet de 1425 / 1450 / 1570 mm offre une large gamme d'options de transport, étant donné que la capacité de levage de 8.000 kg permet de déplacer les charges facilement et avec aisance.

## Les retours à vide sont évités

Outre les tâches normales exécutées par les appareils à bras, le XR 8S peut être utilisé pour transporter les conteneurs vides aux endroits où ils sont nécessaires. Cette méthode est très rentable pour livrer des conteneurs. Sur le trajet de retour, il peut transporter des caissons légers, ce qui évite les retours à vide. Le contrôle facile et les mouvements sans à-coups font du transport de charge un jeu d'enfant. Le bennage des marchandises se fait lui aussi très simplement, car la rapidité et la sûreté du fonctionnement sont également garanties pour cette opération.

## Diversité accrue et augmentation de la charge utile

Nous avons utilisé les plus récentes méthodes de la CAO 3D et la technologie de production moderne pour concevoir et fabriquer cette nouvelle gamme, ce qui a réduit au minimum les soudures nécessaires à la construction et abouti à une structure plus résistante. Le rapport poids / puissance exceptionnel permet d'augmenter les charges utiles, améliore la possibilité d'utiliser le véhicule à des usages multiples et maximise sa rentabilité.

## La sécurité est prioritaire

Comme dans tous les appareils Hiab Multilift, la sécurité est une priorité clef dans la série XR. Les dispositifs de sécurité comprennent les valves de maintien de charge qui agissent directement sur les vérins et un mécanisme de verrouillage du basculement. La série XR satisfait largement à toutes les conditions requises par la directive de l'UE sur la sécurité des machines.

## DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	XR 8S		
CAPACITÉ (kg)	8.000		
POIDS TOTAL EN CHARGE (t)	12 / 14		
LONGUEUR DU CAISSON (interne) (m)	3,0 - 4,0	3,5 - 4,5	4,0 - 5,0
LONGUEUR TOTALE (mm)	3250	3650	4150
POIDS DE L'ÉQUIPEMENT (kg)	980	1010	1040
ANGLE DE BENNAGE (°)	50		
HAUTEUR DU CROCHET (mm)	1425 / 1450 / 1570		
NIVEAU DE LA BENNE (mm)	220		
PRESSION DE TRAVAIL MAX. (MPa)	30		
DEBIT D'HUILE RECOMMANDÉ (l/min)	35		



Les équipements sur les illustrations ne sont pas toujours en standard mais peuvent faire partie des options.

*Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)*

**Cargotec France S.A.S.**  
38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34  
FR-78192 Trappes Cedex, France  
tel. +33 130 511 836  
fax +33 130 517 111  
[www.hiab.fr](http://www.hiab.fr)



**Cargotec Finland Oy**  
Nesteentie 36, BP 39  
FI-21201, Raisio, Finlande  
Tél +358 (0) 204 55 2399  
Fax +358 (0) 204 55 2231  
[www.hiab.com](http://www.hiab.com)