

DEPRO® ACRYL

PEINTURE DE RAVALEMENT ACRYLIQUE

Extérieur - Intérieur



Nuancier MEDIACOLOR®

LES PEINTURES



IDENTIFICATION

Peinture mate garnissante à base de résine acrylique en milieu solvant. Pigmentation à l'oxyde de titane traité en surface. Ravalement protection et décoration des façades neuves et anciennes.

DESTINATIONS

Murs et façades ; intérieur/extérieur. Idéal pour tous types de ravalement. S'emploie pour tous travaux intérieur/extérieur et spécialement pour la protection murale des maçonneries, façades, crépis, béton, fibro ciment où l'on désire une finition durable. Recommandée en atmosphère maritime, urbaine et industrielle.

AVANTAGES

- Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Peinture garnissante d'application facile.
- Séchage rapide.
- Excellente adhérence.
- Grande blancheur, non jaunissant, stable aux rayonnements ultra violets.
- Excellente résistance au vieillissement, aux lavages répétés et en milieu marin.

MODE D'EMPLOI

Préparation des fonds : se conformer aux DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.

Application : bien homogénéiser avant emploi. S'applique en deux couches.

Travaux neufs : béton, enduit de ciment, béton cellulaire : application de 2 couches. La première couche sera diluée (5%) en fonction de la porosité du support.

Travaux d'entretien : anciennes peintures non pulvérulentes : application de 2 couches.

Support farinant, poudreux : application d'une couche d'impression : **DEPRO® FIXATEUR** ou **DEPRO® FIXAFON**. Assainissement fongicide des fonds avec le produit **ALGISCAR®**.

Métaux ferreux : appliquer une couche de **DEPRO® RUST RAPID**.

Brosse ou rouleau laine poils demi longs : diluer la 1^{ère} couche à 5% de DILUANT RAPID.

Pistolet airless : diluer les 2 couches de 10 à 15% de DILUANT RAPID.

Température minimum d'application : +5°C ; maximum +30°C.

Séchage à 20°C : Hors poussière: 30 min. Sec: 4 à 5 h.

Entre couches : 6 à 12 h. en fonction des conditions atmosphériques.



CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 6 à 8 m²/kg selon support.
- Teintes : Blanc, ivoire et nuancier Médiacolor®.
- Aspect de finition: mat velouté garnissant.
- Masse volumique : 1500 kg/m³.
- Stockage : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.
- Hygiène et sécurité : fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site : www.deproma.com
- Solvant : White Spirit.
- Point éclair : 40°C.
- Bidons de 5 et 25 kg.
- Diluant : **DILUANT RAPID**.

Élimination des déchets : Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l'environnement

Remarques: porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande et sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'apporteur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 04070