

## Descriptif technique ZENA 24 MI PLUS

### ZENA 24 MI PLUS, ZENA 24 MI VMC PLUS Chaudières murales gaz mixte à micro-accumulation

Marque : **De Dietrich**  
Modèle : ZENA MS 24 MI \_  
Puissance nominale chauffage à 80/60°C : 24 kW  
Puissance mini chauffage à 80/60°C : 9.3 kW  
Gaz utilisé : Gaz naturel L – H, propane  
Pression gaz : \_\_\_ mbar  
Débit gaz : \_\_\_ m<sup>3</sup>/h  
Pression de service : 3 bar  
Contenance eau : 3.5 litres  
Température maxi : 105 °C  
Encombrement : 400 (L) x 730 (l) x 299 (p) mm  
Arrivée gaz : Ø 18 intérieur  
Ø Départ/retour chauffage : Ø 18  
Ø Départ/retour ECS : Ø 16  
Ø Buse de fumées cheminée : 125 mm  
Poids d'expédition : \_ kg



#### **Descriptif :**

- Chaudière murale mixte à micro-accumulation
- conforme aux exigences des directives européennes
- Homologation : B11 et VMC Gaz
- Exécution cheminée et VMC Gaz
- Indice de protection IPX5D
- Niveau de rendement Standard pour la version cheminée et Basse Température pour la version VMC Gaz
- Corps de chauffe en cuivre aileté
- Modulation de 10.6 à 24 kW
- Vase d'expansion 6 litres
- By-pass départ/retour intégré
- Echangeur à plaques surdimensionné pour la préparation de l'eau chaude sanitaire
- Performance 3 étoiles ECS d'après EN 13 203
- Débit spécifique à  $\Delta T$  30 : 12 l/mn
- Allumage et surveillance de flamme par électrode d'ionisation
- Tableau de commande LCD, système d'aide aux diagnostics,
- Manomètre mécanique et pressostat manque d'eau
- Régulation en fonction de l'extérieur disponible en option
- Hydrobloc en matériau composite

- Equipement complet : vase d'expansion 6 litres, soupape de sécurité, circulateur à indice d'efficacité énergétique EEI < 0.23, disconnecteur, purgeur automatique, limiteur de débit.
- Possibilité de passer les tuyaux de raccordement à l'arrière de la chaudière
- Dossieret de montage avec robinetterie prémontée livré séparément

Options chaudière :

- Kit de remplacement à visser pour les principales chaudières concurrentes (C &M, SD, ELM)
- Kit de transformation propane
- Rehausse pour passage des tubes à l'arrière
- Cache tuyauterie
- Kit de remplissage
- Kit solaire

Options régulation :

- Thermostat d'ambiance non programmable
- Thermostat d'ambiance programmable filaire et radio
- Sonde extérieure