



Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 3000 à 4000 mm

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile et pliable en aluminium, de grande hauteur sous fer, pour charge 250 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 4000 mm
- Larg. pieds : 2050 mm & 4 roues en polyamide dont 2 avec freins, de Ø 150 mm
- Haut. totale min. : 3135 mm & Haut. totale max. 4135 mm
- Différentes portées disponibles : 2 à 6 mètres

Description

Construction légère
 Assemblage boulonné
 Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre
 Personnel requis pour le montage : de 1 à 3 personnes suivant modèle
 Grande souplesse de déplacement due à son faible poids
 Poutre de roulement profil creux
 Livré avec chariot porte-palan à direction libre
 Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne
 Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables pour le transport
 Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série
 Vitesse de levage maximum = 16 m/min

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Enrouleur 18 m
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5008.01	3000 à 4000	2	900	3135	4135	200	2050	150	250	98
11.5008.02	3000 à 4000	2.5	1400	3135	4135	200	2050	150	250	101
11.5008.03	3000 à 4000	3	1900	3135	4135	200	2050	150	250	104

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 3000 à 4000 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	HAUT. SOUS FER (MM)	PORTÉE (M)	PORTÉE UTILE (MM)	HAUT. TOTALE MIN. (MM)	HAUT. TOTALE MAX. (MM)	RÉGLABLE AU PAS (MM)	LARG. PIEDS (MM)	Ø ROUES (MM)	CHARGE (KG)	POIDS (KG)
11.5008.04	3000 à 4000	3.5	2400	3135	4135	200	2050	150	250	108
11.5008.05	3000 à 4000	4	2900	3135	4135	200	2050	150	250	111
11.5008.06	3000 à 4000	4.5	3400	3135	4135	200	2050	150	250	114
11.5008.07	3000 à 4000	5	3900	3135	4135	200	2050	150	250	118
11.5008.08	3000 à 4000	5.5	4400	3135	4135	200	2050	150	250	121
11.5008.09	3000 à 4000	6	4900	3135	4135	200	2050	150	250	124

Voir en ligne Portique aluminium pliables et déplaçables en charge 250 kg - HSF 3000 à 4000 mm

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com