

## Amplificateurs

### PAS-250

référence numérique 17.2730

#### Systeme amplifié portatif

pour manifestations et autres applications mobiles

- Très bonnes propriétés de transport et liberté de mouvements grâce au principe du sac à dos
- 2 haut-parleurs à chambre de compression pour une restitution puissante
- Récepteur sans fil intégré
- Accumulateur Plomb gel intégré 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures)
- Charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Prise de charge pour alimentation 12 V livrée
- 2 entrées (canal 1+2) par prises combi XLR/jack 6,35, réglage de gain
- 2 entrées stéréo Ligne (canal 3+4) par prises RCA, réglages de gain
- Fonction Limiteur
- Connexion jack 6,35 pour haut-parleur externe
- Sac à dos en nylon avec sacoches



#### Pas de déclaration dans l'U.E.

Microphones ou émetteurs de poche correspondants, TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT ou TXS-820SX disponibles en option.

## Caractéristiques techniques Amplificateurs

<b>Puissance de sortie</b>	50 W <sub>MAX</sub> / 35 W <sub>RMS</sub>
<b>Bande passante</b>	350-12000 Hz
<b>Fréquence porteuse</b>	863,05 MHz
<b>Portée</b>	30 m environ
<b>Sensibilités</b>	
<b>Entrées Mic</b>	1 mV
<b>Entrées Ligne</b>	150 mV
<b>Sortie mix</b>	-
<b>Egaliseur</b>	-
<b>Alimentation</b>	Accu 12 V/7,2 Ah
<b>Température fonc.</b>	0-40 °C
<b>Dimensions</b>	longueur totale : 130 cm
<b>Poids</b>	7,7 kg