

NHP électriques mobiles EAU CHAUDE MONOPHASÉS



# CHAL 130/11 SRi / SRi X

## Gamme pro intensif

NHP disponible en version spéciale

### "Utilisation agroalimentaire"

Serpentin inox / Roues anti-traces /  
Flexibles anti-traces - Couplages inox  
Nous consulter



**3 heures**  
maxi / jour  
utilisation intensive

**GARANTIE**  
**2 ANS**  
PRO

**Version SRi X**  
Enrouleur nu  
Réf. **KTRI48748**



**Version SRi X**  
Flexible HP 20 m pro  
(DN 8 / 1 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP16291**

Flexible HP 10 m pro  
(DN 6 / 1 T / coupleurs M22 F)  
Réf. **TBAP28590**



Lance 2 voies 50 cm à  
pression réglable / M22 M  
(sans buses)  
Réf. **LCPR12982**

Buse HP (insert inox) 1/4" - 040 - 25°  
Réf. **UGLN02287**

Buse BP 1/4" pour lance 2 voies  
Réf. **UGLN05174**

## LES +

- \* **Nouvelle pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique** (longévité x 5)
- \* **Moteur/pompe basse vitesse 1 400 tr/min** (plus durable en intensif)
- \* **Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet**
- \* **Chaudière fioul basse consommation : Hot Eco 38 kW**
- \* **NOUVEAU : "Zone Éco" en réglage de température**

- \* **Réservoir fioul de 14 l intégré avec bouchon de sécurité**
- \* **Système anticalcaire de série** (pompe indépendante)
- \* **Réservoir détergent intégré de 10 litres**
- \* **Pistolet rallonge pro (M22 tournant) & lance 2 voies** (pression réglable)
- \* **Enrouleur + 20 m de flexible de série sur version X**

## Caractéristiques techniques

	SRi	SRi X
<b>Référence</b>	<b>IDAC40317</b>	<b>IDAC50317</b>
Pression (bars)	<b>40 à 130</b> (réglable)	<b>40 à 130</b> (réglable)
Débit (l/h)	<b>660</b>	<b>660</b>
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45	45
Tension (V)	<b>Mono 230</b>	<b>Mono 230</b>
Puissance absorbée (kW)	3	3
Rotation moteur/pompe (tr/min)	1 400	1 400
Type de pompe (culasse / pistons)	<b>En ligne (à bielles) laiton / Céramique</b>	
Type de chaudière / puissance	Fioul - <b>HOT Eco 38 kW</b>	
Capacité réservoir fioul (l) / Conso. (l/h à ΔT 45 °C)	<b>14 / 2,7</b>	<b>14 / 2,7</b>
Dual motors	Non	Non
Température de sortie (°C)	<b>Réglable de 30 à 110</b>	
Arrêt automatique au pistolet	Oui temporisé	Oui temporisé
Réservoir détergent / capacité (l)	10	10
Système anticalcaire / Capacité réservoir (l)	<b>Oui / 2</b>	<b>Oui / 2</b>
Dimensions L x l x h (cm)	98 x 67 x 81	98 x 67 x 81
Poids à vide (kg)	88	88

## Accessoires et options préconisés

Détérgent : 20 l "DPL" Réf. <b>P 100001 CAR</b>	Anticalcaire : bidon de 5 l Réf. <b>P 100019 CAL</b>	Prolongateur cheminée (sortie Ø 150 mm) Installation fixe Réf. <b>LAFN48112</b>	Flexible HP 15 m DN 6 (pour rallonge) Réf. <b>TBAP1421015</b>
Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. <b>RCIN10810</b>	Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. <b>SPID24911</b>	Balai-brosse pro 70 cm - Max 60° C Réf. <b>SPID24939</b>	Débouché canalisation 20 m (sans buse) Réf. <b>TBAP24406</b>
Buse 3 rétrojets + 1 frontal déboucheur - 1/8" F Réf. <b>CANA99015</b>	Lance rotabuse Max 60° C Réf. <b>ROTA00042</b>	Cloche de lavage Médium (sans buses) Réf. <b>LANC126480</b>	Buse HP 1/4" 020 40° cloche Médium Réf. <b>UGLN126422</b>