

**COMBINE HYDROCUREUR**

**BORA**

**ASSAINISSEMENT**

**RIVARD**

Matériel de première intervention.  
RIVARD réinvente son mini combiné avec la 4<sup>e</sup> génération BORA.  
Elargissez votre champ d'action tout en améliorant votre qualité de travail.



"Notre Quotidien, Votre  Avenir"

# SPECIFICATIONS

## Équipement sur porteur

TOYOTA HILUX euro 6 version 4x4

150 ch

Climatisation/Radar de stationnement/Radio bluetooth

**Hauteur : 1 820 mm**

Longueur : 5 330 mm

Possibilité de remorquage : 3 500 kg

## Capacité

Volume total 1 200 l/citerne aluminium

- Capacité eau 400 l

- Capacité boue 800 l

## Pompe à vide

- Rotative refroidie par air forcé

360 m<sup>3</sup>/h à débit libre

ou possibilité de puissance pour entraînement d'une pompe de transfert (en option)

## Pompe HP

- Puissance de 41 ch

30 l/min à 450 bar

37 l/min à 400 bar

46 l/min à 300 bar

## Enrouleur HP

Capacité 100 m en 1/2" ou 80 m en 5/8"  
avec possibilité de travailler porte fermée

## Enrouleur de remplissage cuve à boue

Enrouleur de tuyau de pompage avec assistance motorisée pour l'enroulement et le déroulement du tuyau d'aspiration

Équipé de 30 m en DN 50 positionné à l'horizontal évitant de sortir entièrement le flexible pour travailler

## Remplissage cuve à eau

- En direct sur la cuve à eau OU par enrouleur de remplissage, capacité 25 m en DN 19 (option)

Possibilité de travailler avec remplissage en continu

## Coffre et rangement

- Zones de rangement de grande capacité fermant à clé, dédiées à des usages précis (caméra poussée, aspiration, eau/poussière, cônes, E.P.I. ...) 600 l de volume

## Équipement électrique

Tableau de commande à l'arrière de l'équipement

Boîtier de commande + informations fonctionnelles sur écran de contrôle couleur 2,8" IP66

2 radiocommandes

## Sécurité des opérateurs

- Démarrage/Arrêt moteur par la radio commande

- Vidange de la cuve à boue par "flushing system" autonome

- Caméra de rétrovision (option)

- Radar de recul

- Arrêt d'urgence coup de poing

## Conformité

- CE 2006/42

- Au code de la route suivant réglementation en vigueur

## Options

- Réchauffeur pour l'ensemble de l'équipement

- Eclairage à LED des coffres de rangement

- Eclairage zone piétonne

- Caméra de rétrovision couleur

- Convertisseur 12 Vcc/230 Vac-300 W

- Pompe doseuse

- Gyrophare et Panneau AK5 à LED

- Prédiposition hydraulique 15 Ch

- Enrouleur de remplissage 25 m DN 19

- Enrouleur : 40 m et antenne déportée



### RIVARD

Z.I Le Grand Clos

49640, Daumeray, France

Tél : +33 2 41 33 68 68

Fax : +33 2 41 32 51 70

contact@rivard.fr - www.rivard.fr

Votre partenaire **RIVARD** :