

MCV32

## Perceuse variateur colonne

Perceuse de précision, robuste et bien équipée.

Table réversible  
avec étauPerceuse taraudeuse colonne  
à variation de vitesse électronique

## Inclus

- Variation vitesse en continu.
- Affichage de la vitesse de rotation.
- Taraudage M4 - M16
- Système de lubrification.
- Etau sur base coulissante (mors 120mm)
- Table réversible et escamotable.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur.
- Protecteur de mandrin asservi

| Modèle - Model   | MCV32          |
|--|----------------|
| Capacité perçage* - Drilling capacity                          | 32             |
| Capacité taraudage - Tapping capacity                          | M4 - M16       |
| Cône de broche - Spindle nose                                  | CM3            |
| Course de broche - Quillstroke                                 | 140            |
| Nombre de vitesses - Spindle speeds                            | Variateur      |
| Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)                           | 80 à 2500      |
| Moteur broche (KW) - Spindle motor                             | 1,5kw          |
| Alimentation standard - Autre tension nous consulter           | 400V Tri       |
| Diamètre colonne acier - Column diameter                       | 102            |
| Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column             | 230            |
| Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table | 140/720        |
| Passage broche/socle - Distance Spindle/base                   | 1130           |
| Surface table - Table surface                                  | 480x320        |
| Surface pied mécanicien - Base surface                         | 370 x 320      |
| Rainures à tés - T slot  | 2 de 14        |
| Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head                      | 1830           |
| Encombrement au sol - Ground surface                           | 1000 x 520     |
| Poids net (Kg) - Weight  | 295            |
| Etau conseillé (En option) - Vices (Option)                    | ES120 - EBC130 |



|                                      | Référence   |
|--------------------------------------|-------------|
| Douille de réduction CM3/CM2         | 218200      |
| Mandrin auto 16mm + clé serrage fort | 391.047.502 |
| Arbre de montage CM3/B16             | 218010      |
| Chasse cône auto CM3( recommandé)    | 218210      |

|                                   | Référence   |
|-----------------------------------|-------------|
| Mandrin porte taraud M3 à M12 B16 | 398.039.401 |
| Mandrin porte taraud M8 à M20 B22 | 398.045.501 |
| Huile de coupe. Bidon 5L à diluer | 218620      |
| Coffret de 25 forets 1-13mm Hss   | 218300      |
| Eclairage basse tension 24V       | ECLAI-MF    |

Choisir, c'est prévenir.

SYDERIC met à votre service 10.000 références SAV.