

# GPA 250



## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Béquilles automatiques à l'abaissement des rampes
- Béquille avant à roue escamotable
- Homologation CEE
- Ossature mécano soudée galvanisée
- Plancher bois
- Points d'ancrage
- Rampes aluminium
- Timon réglable double articulation avec anneau BNA

## OPTIONS

- Timon réglable hydraulique
- Attache à boule Ø 50 en supplément anneau
- Anneau d'attelage Ø 40 pour crochet Rockinger
- Buttée réglable
- Convertisseur de tension 12/24 volts
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Kit éclairage à LE12 volts
- Rampes aluminium au lieu d'acier + bois
- Roue de secours

TYPE	PTC en kg	CU	DIMENSIONS UTILES				DIMENSIONS HORS TOUT avec timon goett		ESSIEU	ROUES
			L.	l.	H.	h.	Lht. l	lht.		
GPA 250	2500	1900	3,10	1,50	0,51	0,26	4,50 4,65	2,07	2	185 x 14
GPA 300	3000	2400	3,10	1,70	0,51	0,26	4,50 4,65	2,27	2	185 x 14
GPA 350	3500	2800	3,60	1,70	0,53	0,26	5,00 5,15	2,27	2	195 x 14