

# **Bonatti**

*caricatori s.r.l.*

CARICATORI FRONTALI E POSTERIORI  
RETROSCAVATORI - LAME SGOMBRANEVE



MADE IN ITALY DAL 1958

LAME SGOMBRANEVE  
LAMES À NEIGES

SERIE **LS** SNOW BLADES  
SCHNEESCHILD



**Bonatti**  
*caricatori s.r.l.*

# SERIE LSL-LSN-LSR-LSI-LSP



**LSL** Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore cat. 0 (a richiesta cat. 1) con misure comprese da 125 a 200 cm., orientamento idraulico a 1 cilindro (solo la 200 ha 2 cilindri), molle antiurto, coltello acciaio o gomma per ciottolati o autobloccanti.

**LSN** Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore, con attacco a tre punti cat. 1 e larghezze comprese da 125 a 275 cm., orientamento idraulico, molle antiurto, coltello acciaio oppure gomma per ciottolati o autobloccanti.

**LSR** Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore cat.1, con larghezze comprese da 175 a 275 cm., orientamento idraulico con cilindri orizzontali, sistema basculante a molle della lama per una perfetta aderenza al manto stradale (ideali per trattori con sollevatore a braccia fisse). Molle antiurto sulla lama per superamento ostacoli, disponibile con coltello acciaio o gomma per ciottolati o autobloccanti.

**LSI** Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore, con attacco a tre punti cat. 2 e larghezze comprese da 250 a 350 cm., orientamento idraulico, molle antiurto, coltello acciaio oppure gomma per ciottolati o autobloccanti.

**LSP** Lama sgombraneve pesante per trattori dai 100cv con sollevatore anteriore cat. 2 e misure comprese da 250 a 350 cm, con orientamento idraulico, molle antiurto, coltello acciaio o gomma per ciottolati o autobloccanti.



**LSL** Snow blade for reversible tractors or tractors with front elevator Cat. 0 (Cat. 1 on demand), measures between 125 and 200 cm, with one-cylinder hydraulic orientation (2-cylinder on the 200 cm), spring buffers, steel or rubber knife for cobblestones or selflocking paved surfaces.

**LSN** Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift, with three-point hitch cat. 1, width sizes from 125 to 275 cm, with hydraulic positioning and dampening springs. The blade can be made of steel or rubber for cobblestones or selflocking paved surfaces.

**LSR** Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift cat. 1 with widths between 175 and 275 cm. Hydraulic orientation with horizontal cylinders, oscillation system with springs for a perfect adherence to the ground (perfect for tractors with front lift with fixed arms). Dampening springs to overcome obstacles. The blade is available made of steel or rubber for cobblestones or selflocking paved surfaces.

**LSI** Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift, with three-point hitch cat. 2, width sizes from 250 to 350 cm, with hydraulic positioning and dampening springs. The blade can be made of steel or rubber for cobblestones or selflocking paved surfaces.

**LSP** LSP Heavy snow blade for tractors from 100 HP with front elevator Cat. 2, measures between 250 and 350 cm, with hydraulic orientation, spring buffers, steel or rubber knife for cobblestones or selflocking paved surfaces.

LSL	1250	1500	1750	2000
LARGHEZZA ALERONE (cm) BLADE WIDTH (cm) LARGEUR LAME (cm) BLECHBREITE (cm)	125	150	175	200
ALERONE INCLINATO (cm) INCLINED BLADE (cm) LAME INCLINEE (cm) RAUMBREITE (cm)	113	135	157	180
ALTEZZA ALERONE (cm) BLADE HEIGHT (cm) HAUTEUR LAME (cm) SCHARHOE (cm)	60	60	60	60
SBALZO (cm) PROTRUSION (cm) SAILLIE (cm) ÜBERSTAND (cm)	60	60	60	60
PESO (kg) WEIGHT (kg) POIDS (kg) GEWICHT (kg)	96	116	136	156
SETTORI SECTORS SECTEURS SEKTOREN	1	1	1	1

LSN	LSR	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500	2750
LARGHEZZA ALERONE (cm) BLADE WIDTH (cm) LARGEUR LAME (cm) BLECHBREITE (cm)		125	150	175	200	225	250	250	275
ALERONE INCLINATO (cm) INCLINED BLADE (cm) LAME INCLINEE (cm) RAUMBREITE (cm)		108	129	151	173	194	214	214	238
ALTEZZA ALERONE (cm) BLADE HEIGHT (cm) HAUTEUR LAME (cm) SCHARHOE (cm)		68	70	71	72	72	73	73	75
SBALZO (cm) PROTRUSION (cm) SAILLIE (cm) ÜBERSTAND (cm)		65	65	65	65	65	65	65	65
PESO (kg) WEIGHT (kg) POIDS (kg) GEWICHT (kg)		150	180	205	240	270	290	320	345
				250	290	320		380	410
SETTORI SECTORS SECTEURS SEKTOREN		1	1	1	1	1	1	2	2

LSI	LSP	2500	2750	3000	3250	3500
LARGHEZZA ALERONE (cm) BLADE WIDTH (cm) LARGEUR LAME (cm) BLECHBREITE (cm)		250	275	300	325	350
ALERONE INCLINATO (cm) INCLINED BLADE (cm) LAME INCLINEE (cm) RAUMBREITE (cm)		216	238	260	281	303
		210	230	250	270	291
ALTEZZA ALERONE (cm) BLADE HEIGHT (cm) HAUTEUR LAME (cm) SCHARHOE (cm)		93	95	97	99	101
SBALZO (cm) PROTRUSION (cm) SAILLIE (cm) ÜBERSTAND (cm)		100	100	100	100	100
PESO (kg) WEIGHT (kg) POIDS (kg) GEWICHT (kg)		500	535	540	575	595
		680	700	730	765	800
SETTORI SECTORS SECTEURS SEKTOREN		2	2	2	2	2

\*\* Per eventuali richieste contattare la ditta produttrice.  
La Ditta si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso.  
\*\* Please contact the manufacturer for any request.  
Specifications and design are subject to change without notice.  
\*\* Pour tous renseignements contactez le constructeur.  
La Société a le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.  
\*\* Für alle Anfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.





a loro agio sulla neve - at ease on the snow  
à l'aise sur la neige - schön im schnee



LSL

LSN



LSR

LSI



LSP



**LSL** Lame de déneigement pour tracteurs réversibles ou tracteurs avec élévateur antérieur Cat. 0 (Cat. 1 sur demande), dimensions de 125 à 200 cm, orientation hydraulique à un cylindre (2 cylindres pour la version 200), amortisseurs à ressort, couteau en acier ou caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.

**LSN** Lame à neige pour tracteurs réversibles ou pour tracteurs avec relevage frontal, avec attelage 3 points cat. 1, largeurs comprises entre 125 et 275 cm, à orientation hydraulique, avec ressorts antichocs. Le couteau peut être en acier ou en caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.

**LSR** Lame à neige pour tracteurs réversibles ou avec avec largeur comprise entre 175 et 275 cm. Orientation hydraulique avec cylindres horizontaux, système de oscillation à ressorts pour une . Ressorts antichoc que permettent de franchir les obstacles. Disponible avec couteau en acier ou caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.

**LSI** Lame à neige pour tracteurs réversibles ou pour tracteurs avec relevage frontal, avec attelage 3 points cat. 2, largeurs comprises entre 250 et 350 cm, à orientation hydraulique, avec ressorts antichocs. Le couteau peut être en acier ou en caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.

**LSP** Lame de déneigement pesante pour tracteurs de 100 chevaux avec élévateur antérieur Cat. 2, dimensions de 250 à 350 cm, orientation hydraulique, amortisseurs à ressort, couteau en acier ou caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.



**LSL** Schneeschild für Rückeschlepper oder für Schlepper mit vorderer Hebevorrichtung Kat. 0 (Kat. 1 auf Anfrage); von 125 bis 200 cm, mit hydraulischer Steuerung (1 Zylinder, 2 Zylinder bei 200 cm), Pufferfedern. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**LSN** Schneeschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber. Breiten von 125 bis 275 cm, hydraulisch verstellbar, mit Schlagschutzfedern. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch, Begrenzungslichter, Kat. 1. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**LSR** Schneepflugschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber Kat. 1, Breiten von 175 bis 275 cm, hydraulisch verstellbar mit horizontalen Zylindern, Schwankungssystem mit Federn für eine perfekte Haftung am Boden (ideal für Traktoren mit Heber mit festen Armen). Mit Schlagschutzfedern für die Überwindung. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**LSI** Schneeschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber. Breiten von 250 bis 350 cm, hydraulisch verstellbar, mit Schlagschutzfedern. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch, Begrenzungslichter, Begrenzungsflächen, Kat. 2. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**LSP** Schweres Schneeschild für Schlepper ab 100 PS mit vorderer Hebevorrichtung Kat. 2; von 250 bis 350 cm, mit hydraulischer Steuerung, Pufferfedern. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**Bonatti**  
caricatori s.r.l.





LSK	1750	2000	2250	2500	2750
LARGHEZZA ALERONE (cm) BLADE WIDTH (cm) LARGEUR LAME (cm) BLECHBREITE (cm)	175	200	225	250	275
ALERONE INCLINATO (cm) INCLINED BLADE (cm) LAME INCLINEE (cm) RAUMBREITE (cm)	151	173	194	214	238
ALTEZZA ALERONE (cm) BLADE HEIGHT (cm) HAUTEUR LAME (cm) SCHARHÖHE (cm)	71	72	72	73	75
SBALZO (cm) PROTRUSION (cm) SAILLIE (cm) ÜBERSTAND (cm)	65	65	65	65	65
PESO (kg) WEIGHT (kg) POIDS (kg) GEWICHT (kg)	250	290	320	380	410
SETTORI SECTORS SECTEURS SEKTOREN	1	1	1	2	2



**LSK** Lama sgombraneve per skid loader, con larghezze comprese da 175 a 250 cm., orientamento idraulico con cilindri orizzontali, sistema basculante a molle della lama per una perfetta aderenza al manto stradale (ideali per trattori con sollevatore a braccia fisse). Molle antiurto sulla lama per superamento ostacoli, disponibile con coltello acciaio o gomma per ciottolati o autobloccanti.



**LSK** Snow dozer blade for skid loader, with widths between 175 and 250 cm. Hydraulic orientation with horizontal cylinders, oscillation system with springs for a perfect adherence to the ground (perfect for tractors with front lift with fixed arms). Dampening springs to overcome obstacles. The blade is available made of steel or rubber for cobblestones or selflocking paved surfaces.



**LSK** Lame à neige pour skid loader, avec largeur comprise entre 175 et 250 cm. Orientation hydraulique avec cylindres horizontales, système de oscillation à ressorts pour une . Ressorts antichoc que permettent de franchir les obstacles. Disponible avec couteau en acier ou caoutchouc pour sol en galets ou dalles autobloquantes.



**LSK** Schneepflugschild für skid loader, Breiten von 175 bis 250 cm, hydraulisch verstellbar mit horizontalen Zylindern, Schwankungssystem mit Federn für eine perfekte Haftung am Boden (ideal für Traktoren mit Heber mit festen Armen). Mit Schlagschutzfedern für die Überwindung. Messer aus Stahl oder Gummi für Kopfsteinpflaster oder Verriegelung.

**Bonatti**  
caricatori s.r.l.

Via Provinciale Ovest, 36 - 46020 PEGOGNAGA (MANTOVA) - ITALY  
Tel. +39 0376.558089 - Fax +39 0376.559890  
www.bonatticaricatori.it - info@bonatticaricatori.it