

SABRES DE JAUGEAGE. - HOMOLOGUE CEE CLASSE II.

Ce matériel est destiné à jauger les citernes par le creux.
 On mesure la hauteur de vide entre le niveau du liquide et la virolle de la citerne.
 Pour chaque citerne une table donne la correspondance entre cette valeur et le volume de liquide.

Règle en duralumin au AU 4G - 2 divisions en mm. Chiffraison verticale - Gravure ineffaçable.
 Support de règle en ASG noir anodisé.



• **SABRE DE JAUGEAGE PAR LE CREUX "0" EN HAUT**

Empattement du "T" : 60 cm.
 Section du support : 15 X 25 X 15 mm

REF.	LONG.	SECTION
DEL.706.000	0,50 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.001	0,60 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.002	1,00 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.003	1,50 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.004	2,00 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.005	2,50 M	21,5 X 1,2mm
DEL.706.006	3,00 M	21,5 X 1,2mm



ACCESSOIRES POUR SABRES DE JAUGEAGE

CURSEUR LAITON	SECTION
DEL.706.120	15 X 25 X 15