Données techniques

Type de machine			KEL-VISTA
Données caractéristiques assignées			
Distance entre-pointes		mm	800 / 1000
Longueur de rectification		mm	600 / 1000
Hauteur de pointes		mm	175
Poids de la pièce entre les pointes		kg	100
Charge avec rectifi cation volante		Nm	100
Tension de raccordement			3 × 400 V / 50 Hz / 3 × 460 V / 60 Hz
Consommation en courant selon équipement		Α	32
Encombrement / longitual × largeur		mm	2400 × 1700 / 3000 × 1700
Chariot longitudinal: axe Z			
Course		mm	750 / 1150
Vitesse rapide		m/min	12
Résolution		μm	0.1
Plage de pivotement table supérieure		degré	9
Chariot transversal: axe X			
Course		mm	350
Vitesse rapide		m/min	6
Résolution		μm	0.1
Plateaux d'indexation		· ·	
Indexation autom. I° engrenage Hirth			option
Indexation manuelle 2.5° engrenage Hirth			oui
Plage de pivotement		degré	220
Poupée porte-meule générale			
Moteur d'entraînement refroidi par eau		kW	6
Vitesse périphérique		m/s	35 / 45
Poupée porte-meule R / UR			
Meules: dimensions à gauche		mm	400 × 63 × 127
<u> </u>	option	mm	450 × 80 × 203
Meules: dimensions à droite	option	mm	300 × 40 × 127
Poupée porte-meule RS			
Meules: dimensions à droite		mm	450 × 80 × 203
Poupée porte-meule seulement UR			
Perçage de positionnement		mm	120
Vitesse de rotation de la broche moteur sans gradations		min- l	6 – 21'000
Puissance d'entraînement moteur		kW	3
Poupée porte-pièce			-
Plage de la vitesse de rotation		min- l	I – I'000
Couple d'entraînement broche		Nm	15
Cône de montage			DIN 55026 #5 CM5 / ASA5
Plage de pivotement	option	degré	110
Contre-poupée		6.0	
Cône de montage			CM4
Course		mm	48
Réglage de précision	option	μm	+ / -60
Commande CNC	орион	pill	., 50
Fanuc			Fanuc Oi
Systèmes de mesure			Tande 01
Gap Control			KEL TOLICH
			KEL-TOUCH Movomatic
Positionnement longitudinal actif			
Positionnement longitudinal passif			Movematic // Marposs
Diamètre commande de mesure			Movomatic // Marposs

L. Kellenberger & Co. AG

Heiligkreuzstrasse 28
9008 St.Gallen / Switzerland
Phone +41 (0) 71 242 91 11
Fax +41 (0) 71 242 92 22
www.kellenberger.com
info@kellenberger.net

L. Kellenberger & Co. AG

Längfeldweg 107
2500 Biel-Bienne 8 / Switzerland
Phone +41 (0) 32 344 11 52
Fax +41 (0) 32 344 13 93
www.kellenberger.com

Sous réserve de modifi cation des dimensions, des poids et de construction

