

VIGICOM GSM-3620EX

MOBILE GSM IP68 ATEX AVEC CLAVIER



Parfait pour un emploi en milieux rudes, l'ATI-3620EX est un téléphone mobile GSM-GPS avec clavier, certifié IP68 mais également **MIL-STD-810G**, confirmant sa réussite aux essais de résistance à l'humidité, à la poussière, au sel, aux vibrations, aux chocs et aux chutes de 2 mètres sur sol dur. Endurant grâce à une batterie de **3600 mAh** amovible, il vous suivra partout quelles que soient vos conditions de travail et tout au long de la journée.

Certifié pour fonctionner en atmosphères explosives (**ATEX, zone 2, 22**) doté d'un bouton SOS central, d'une véritable lampe torche, d'un appareil photo frontale et dorsale, et d'un haut-parleur surdimensionné, le GSM-3620EX est le mobile GSM ATEX utilisable sans contrainte en extérieur.

Un socle de recharge pour bureau très pratique et un étui avec clip pour ceinture sont proposés en option.



Utilisation en atmosphères explosives
Certification ATEX zone 2, 22



Lampe torche à LED
Puissante et fonctionnelle



Haut-parleur surdimensionné
amplifié mains libres en mode alerte



Ecran résistant
aux chocs et rayures



Autonomie
5 jours en veille



Restriction possible
des appels sortants



Conçu pour les Professionnels
de la Sécurité, l'industrie, le BTP
Compact, robuste, étanche
(MIL-STD-810G et IP68)



Touche SOS
pour une alerte instantanée



Batterie haute capacité
3600 mAh amovible



En option
Module de Protection
du Travailleur Isolé



Socle de recharge
Pratique, proposé en option

LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans.

Attendance propose un large choix de dispositifs d'alerte appelés **DATI** pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d'équipements GSM PTI.

Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portable d'alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGLEMENTATION au sujet du travailleur isolé

CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13
créé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. (V)

« Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident... ».



Le GSM-3620EX est un téléphone robuste ATEX conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs appelés à oeuvrer dans des environnements explosifs :

livré complet, prêt à fonctionner avec batterie Li-ion, chargeur, documentation, câble, sans carte SIM.

Accessoires (en option) :

- Socle de recharge de bureau
- Clip pour ceinture
- Chargeur allume-cigare
- Batterie haute capacité

Certification ATEX zone 2, 22	II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54
Fréquences	Compatible tout opérateur, micro SIM 3G (GSM/WCDMA) GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/1900/2100 MHz
Processeur, OS	MediaTek MT6572M, dual ARM Cortex-A7 Harvard Superscalar processor core.
Ecran	Ecran couleur TFT tactile multipoints HVGA (480 x 320 pixels) de 6,1 cm jusqu'à 262 000 couleurs en verre renforcé anti-rayures.
Certification	IP68 : étanche poussières et eau jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes; MIL-STD-810G, résistant : poussières, sel, humidité, vibrations, chocs, rayonnements solaire, température.
Mémoire disponible	0,5 Go, carte micro-SD extensible à 32 Go.
Détecteurs	Accéléromètre, magnétomètre.
Connectivité	Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0, NFC
Caractéristiques GPS	Assisted Global Positioning System (A-GPS), précision du positionnement: environ 5 à 10 mètres.
Imagerie	APN 5 MP, autofocus, flash, video720p@30fps et 0,3 MP (frontale)
Autres applications	Véritable lampe torche à LED, haut-parleur surdi- mensionné, radio, horloge, radio (FM), lecture fichiers MP3
Utilisation	De -20C à +60C
Autonomie	Batterie Lithium-ion 3600 mAh amovible, en veille, 10 jours; en conversation, 4 heures ; variable selon conditions de réception GPS et de couverture réseau; temps de charge : 3 heures.
DAS	0,099 W/Kg (tête), 0,301 W/Kg (corps)
Dimensions, poids	140 x 63 x 26 mm, 230 g avec batterie



ATTENDANCE FRANCE
2, rue Gambetta - 77210 AVON
www.vigicom.fr
tél. 01 64 23 05 45
fax 01 64 23 29 76
SAS au capital de 50 000,00 €
SIRET 479 264 657 00020

Industries, chantiers BTP, carrières, transport - Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports ...), des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, centre de traitement et assainissement, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexe industriel (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés «Seveso» - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers - Agents de surveillance et de gardiennage.