

Descriptif ST 300

1 Colonne hauteur
2000 à 12000 mm
Avec un pas de 500 mm
(autres dimensions sur demande)

2 - Embase simple face
Largeur de 600 à 2500 mm
Avec un pas de 100 mm

3 - Embase double face
Largeur par face
De 600 à 2500 mm avec un pas
de 100 mm

4 - Bras support
Largeur de 600 à 2500 mm
Avec un pas de 100 mm

5 - Goupille pour bras support

6 - Ensemble de contreventement
Entre axe colonne de 1000 à 3500 mm
Avec un pas de 50 mm

7 - Butée amovible
Hauteur de 100 à 500 mm
Avec un pas de 50 mm

8 - Lisse intermédiaire
Perpendiculaire en bras support

9 - Plancher pour stockage palette
Aggloméré ou callebottis métallique

ST 300 : UN SYSTEME POLYVALENT POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS LONGS DE FORTES CHARGES

Le rayonnage cantilever lourd ST 300 ou structure en porte à faux vous apporte la garantie d'une grande capacité de charges pour le stockage de matériaux de grandes longueurs.

Le rangement et le prélèvement des produits stockés s'effectuent dans la plus grande facilité grâce à une visibilité parfaite et sans contrainte.

