



# S CYB ENDO

## VIDEO ENDOSCOPE 4,7,8mm

### BEQUILLABLE

Vidéo endoscope 2 à 4 articulations  
1,2,3,5 & 6 mètres

\* Réservoirs, canalisations

\* Expertise



LCD sur poignée avec  
commandes articulations  
(série II)



LCD escamotable  
(série I)



Valise Série 2  
(série 1)



Poignée de commandes  
(série 1)

**Ensemble transportable**  
**2 à 4 Articulations avec capteur CCD couleur 460 lignes**  
**éclairage variable Leds (4mm) ,halogène , Métal Halide (en option)**  
**Étanche**



## Vidéo endoscope 4,7,8 mm

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES		
	4 mm	7 mm	8 mm
TYPE			
Nombre articulations	2	4	4
Débattement	120°// 120°	120°// 120°//120°//120°	120°// 120°//120°//120°
Longueur	1,2 et 3 mètres	1,2,3,5 & 6 mètres	1,2,3,5 & 6 mètres
Capteur couleur	CCD 1/10" SONY	CCD 1/6" SONY	CCD 1/6" SONY
Résolution	460 lignes	460 lignes	460 lignes
Angle de vue	100°	100°	100°
Gaine extérieure	Tungstène	Tungstène	Tungstène
Eclairage	Leds	Halogène ou Métal Halide	Halogène ou Métal Halide
Étanchéité	Hydrocarbure	Hydrocarbure	Hydrocarbure
Unité de contrôle	Série I Boîtier intégrant le LCD escamotable couleur 6.4" et le générateur de lumière Alimentation 220 Volts		
Unité de contrôle	Série II Poignée intégrant le LCD couleur de 5.2" et les commandes articulations unité intégrant et le générateur de lumière) Alimentation 220 Volts		