

Pont de chargement alu amovible 4000 kg

Pont de chargement en aluminium avec cornières de butée
Départ usine **2 semaines**



Points forts du produit

- Pont de chargement amovible , en aluminium pour charges lourdes avec cornières de butée
- Avec système de blocage entre le quai et le plancher du véhicule
- Surface de roulement antidérapante en tôle striée
- Largeurs : 1250 ou 1500 mm & Charge supportée : 4000 kg
- Quatre longueurs de pont de chargement : 500, 625, 750 ou 1000 mm

Description

Pont de chargement amovible avec cornières de butée.

Conçu pour faire la liaison entre le camion et le quai de chargement.

Pont de chargement idéal pour les charges importantes.

Construit avec des profilés nervurés et alvéolés de 40 mm d'épaisseur.
Tous les profilés sont soudés entre eux et disposent de renforts de section.

Construction en aluminium inaltérable qui ne nécessite aucun entretien.
Surface de roulement en tôle striée, particulièrement antidérapante.
Dispose d'un système de blocage entre le quai et le plancher du véhicule à charger/décharger.

Assurez-vous de consulter l'encombrement de blocage pour connaître la distance minimale à respecter entre le quai et le véhicule.

Les capacités de charge indiquées correspondent à une charge appliquée en un point, c'est à dire que la capacité de charge maximale d'un objet à 2 roues (tire-palette par exemple) est supérieure.

Roulettes en option.

* Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles

Certifications

Garantie
2 ans

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LARG. UTILE (MM)	LONG. (MM)	DÉNIVÉLÉ MIN./MAX. (MM)	ENCOMBREMENT MIN. BLOCAGE (MM)	LONG. BAVETTE (MM)	POIDS (KG)
11.0691.01	1250	500	-40 / +80	200	170	25,0
11.0691.03		625	-55 / +100	285	170	31,0
11.0691.05		750	-70 / +115	410	170	33,0
11.0691.07		1000	-100 / +145	660	170	45,0

Voir en ligne Pont de chargement alu amovible 4000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	LARG. UTILE (MM)	LONG. (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	ENCOMBREMENT MIN. BLOCAGE (MM)	LONG. BAVETTE (MM)	POIDS (KG)
11.0691.02	1500	500	-40 / +80	200	170	29,0
11.0691.04		625	-55 / +100	285	170	36,0
11.0691.06		750	-70 / +115	410	170	39,0
11.0691.08		1000	-100 / +145	660	170	53,0

Accessoires disponibles pour Pont de chargement alu amovible 4000 kg

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Pont de chargement alu amovible 4000 kg

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com