



### ■ PROPRIÉTÉS

**CELTILIC** s'utilise principalement pour le lavage de la vaisselle en machine à laver industrielle et tunnel de lavage.

**CELTILIC** est conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/1999 concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

**CELTILIC** se mélange instantanément à l'eau et ne mousse pratiquement pas.

**CELTILIC** possède un excellent pouvoir dégraissant. Son effet mouillant permet d'éliminer les matières grasses et les salissures les plus tenaces.

**CELTILIC** possède des agents anticalcaires de nouvelle génération qui permettent en bloquant le dépôt des sels minéraux (tartre...) d'obtenir une vaisselle éclatante mais également de protéger le lave-vaisselle et éviter le colmatage des circuits d'eau internes (un lave-vaisselle entartré est toujours source d'une prolifération bactérienne accrue).

A la dilution d'emploi, **CELTILIC** n'attaque pas la porcelaine, l'inox, la verrerie...

### ■ MODE D'EMPLOI

**CELTILIC** s'utilise toujours dilué dans l'eau du cycle de lavage à raison de 1 à 2,5 grammes par litre d'eau dans une eau moyennement dure et titrant de 6 à 16 degrés TH (titre hydrométrique).

En fonction du type de machine, verser **CELTILIC** dans le réservoir ou plonger directement le tuyau d'aspiration du produit dans le bidon de **CELTILIC**.

Dans les deux cas, régler la pompe du doseur de façon à obtenir la quantité nécessaire de **CELTILIC** pour le cycle de lavage.

Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser pour le cycle de rinçage : **CELTINET**.

### ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



TRÈS HAUT  
POUVOIR  
DÉGRAISSANT



■ SANS ATTAQUES SUR  
LES SUPPORTS

■ ANTICALCAIRE



ÉCONOMIQUE À LA  
DILUTION D'EMPLOI



CONFORMITÉ

■ ARRÊTÉ MINISTÉRIEL  
DU 08/09/99



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR