

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 410 MM


VLAK & VANDIKTEBANK • 410 MM



400 V



3000W



343 Kg




RAD410T

TRIPHASÉ • DRIEFASIG

410 mm



Table de rabotage montée sur 2 fûts
Vandiktebanktafel geplaatst op 2 steunstukken



Rouleaux d'entraînement ø 40 mm pour l'avance de la pièce de bois. Arbre de 95 mm à 4 fers
Voedingsrollen met ø 40 mm om het stuk hout voort te bewegen. As van 95 mm met 4 messen

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste, machine déplaçable avec un transpalette.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables, et d'une longueur de 1800 mm.
- Guide en fonte d'aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°.
- Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières fixées sur renfort du bâti en fonte d'acier.
- Indicateur de position pour hauteur de rabotage.
- Avance automatique débrayable.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20* 1.5 mm, rotation à gauche.

- Gelast stalen onderstel, rigide en robuust. De machine kan verplaatst worden met een transpallet.
- Gietijzeren vlakbanktafel met antigeluidslippen, aanpasbaar, en met een totale lengte van 1800 mm.
- Aluminium geleider geplaatst op een gietijzeren zwaluwstaartgeleiding, zeer groot en onbuigzaam, verstelbaar tot 45°.
- Smooropening dankzij sterke scharnieren vastgemaakt aan de versterking van de gietijzeren tafel.
- Positie-indicator voor de hoogte van de vandiktebank.
- Automatische aanvoer uitschakelbaar.
- Optie langgatboren, boorkop 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linkse rotatie.



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN

Mortaiseuse 210220

Mortiser

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (400V - 50Hz)	3000W - 4CV	Motorvermogen (400 V - 50Hz)
Encombrement (LxlxH)	1800 x 1100 x 1060 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 T/min	Snijbloktvoersnelheid
Diamètre de l'arbre	95 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	4	Aantal messen
Dimensions des fers (en mm)	410 x 30 x 3	Messenafmetingen
Filetage de l'arbre pour adaptation mandrin	M20 x 1,5 mm	Snijblokbout
Diamètre des rouleaux d'entraînement	40 mm	Voedingrollen diameter
Sortie d'aspiration	ø 100 mm	Stofafzuiging
DEGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN
Largeur de dégauchissage	410 mm	Vlankbank breedte
Dimensions des tables (Lxl)	1800 x 420 mm	Afmetingen van de vlakbank tafels
Dimensions du guide (LxH)	1115 x 150 mm	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	de 90° à 135°	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	de 0 à 3 mm	Max afname
Hauteur de travail	930 mm	Werkhoogte
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN
Largeur de rabotage	405 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	220 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	Jusqu'à 3 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	8 m/min	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (LxP)	750 x 410 mm	Tafelafmetingen
Poids Net	343 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	210500 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3700501706520	EAN-code
Colisage (LxlxH)	1880 x 770 x 1070 mm	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	460 kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de dressage inclinable, 4 fers en acier, 1 réglleur de fers, l'indicateur de position, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een verstelbare vlakgeleider, 4 stalen messen, 1 afstelmal voor messen, een positie-indicator, sleutels en een gebruiksaanwijzing.