

mod. SL5

DESCRIPTION DE LA MACHINE

LAVE-VAISSELLE À TRANSLATION SL5

*Lave-vaisselle à translation Volt 400/3/N 50 Hz
*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
*Linéaire / en angle
*Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
*Lavage supérieur et inférieur rotatif
*Rinçage inférieur rotatif et supérieur fixe
*Grand poignée soulevement capote
*Départ cycle à la fermeture du capot
*Remplissage cuve automatique
*Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot
*Doseur de produit pour rinçage
*Dotation: 1 panier assiettes - 1 panier générique – 1 godets à couverts
*Certifications : CE

*DIMENSIONS :	600 x 755 x 1435h	mm
*DEBIT / H	30	Casiers/heure
*DURÉE CYCLE	2	minutes
*DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm
*NUMERO ASSIETTES/CASIER	12÷18	Nr.
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	415	m
*ÉLÉCTROPOMPE LAVAGE	650	W
*RESISTANCE CUVE	2.400	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	4.500	W
*PUISSANCE TOTALE	5.150	W
*CAPACITÉ CUVE	39	Litres
*CAPACITÉ SURCHAUFFEUR	5	Litres
*ALIMENTATION EAU	50÷55	°C

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE

cod.AC00551 Groupe vidange cuve.
cod.AC00125 Plan travail entrée ou sortie avec étagère basse - 700mm