



BENZ 280/15 SP95

Gamme pro

4 heures
maxi / jour
utilisation intensive

GARANTIE
1 AN
PRO

Pistolet rallonge:
(entrée M22 M / sortie coupleur M22)
Réf. **IPPR40002**

Kit ralentisseur
automatique
Réf. **KTRI85000000**
+ intallation
Réf. **SAV RAL**



Buse HP (insert inox) 1/4" - 040 - 25°
Réf. **UGLN02287**

Buse basse pression 1/4" - laiton
Réf. **UGLN05174**

Lance 2 voies 70 cm inox HP/BP
(M22 M)
Réf. **LCPR12983**




Flexible HP 15 m pro
(DN 8 / 2 T / coupleurs M22 F)
Réf. **TBAP16656**

- LES +**
- * Solide châssis tout inox & roues large bande 15" à jante chromée
 - * Moteur essence Honda pro 13 CV
 - * Sécurité niveau d'huile moteur
 - * Pompe en ligne (à bielles) / 3 pistons céramique
 - * Ralenti moteur automatique au relâchement gâchette
 - * Valve thermique de sécurité pompe
 - * Réglage de pression au By-pass
 - * Flexible HP 15 m anti-trace & lance 2 voies de série

Caractéristiques techniques

Référence	IDAF99898
Pression (bars)	40 à 280 (réglable)
Débit (l/h)	900
Type de buse HP (calibre nominal)	1/4" - 040
Température max en entrée (°C)	45
Moteur (type / CV)	Honda GX 390 - 13
Capacité réservoir essence SP 95 (l)	6,5
Consommation (l/h à plein régime)	2,5
Accouplement moteur/pompe	Direct
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3 600
Type de pompe (culasse / pistons)	En ligne (à bielles) laiton / Céramique
Système aspiration détergent	Oui par Venturi - Crépine
Dimensions L x l x h (cm)	110 x 70 x 90
Poids à vide (kg)	96

Accessoires et options préconisés

 Buse 3 rétrojets + 1 frontal Réf. CANA99015	 Débouché canalisation (sans buse) 10 m Réf. TBAP23853 20 m Réf. TBAP24406	 Flexible HP 20 m < 200 bars - Réf. TBAP16291 > 200 bars - Réf. TBAP16657	 Mamelon M22 MM Jonction flexibles Réf. RCIN10810
 Lance rotabuse Réf. ROTA00051	 Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° Réf. SPID24911	 Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C Réf. SPID24939	 Lance simple 70 cm - Réf. LANC12988 90 cm - Réf. LANC12989 120 cm - Réf. LANC12990
 Poignée avec raccord rapide Réf. POIG00005	 Lance double (sans buse) 50 cm - Réf. LANC12982 70 cm - Réf. LANC12983	 Buse BP Réf. UGLN05174	 Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox - Réf. AVTB39124
 Lance télescopique 2 à 5 m (sans buse) Réf. LANC85206018	 Harnais Réf. KTRI85206019	 Cloche de lavage (sans buse cf. p.79) Médium - Réf. LANC126480 Premium - Réf. LANC126138	 Kit enrouleur nu (capacité 30 m) Réf. KTRI126466