

TRANSPALETTE 3 TONNES PRAMAC GS EVO 30S4

Transpalette capacité de charge 3000 kg - Robuste



■ Points forts du produit

- Transpalette extrêmement résistant et ergonomique s'adaptant à toutes surfaces
- Galets supplémentaires pour permettre une manoeuvre plus rapide des palettes
- Revêtement époxy à 250°C pour une durabilité accrue
- Timon 3D incurvé ergonomique
- Disponible en longueur de fourches 1150, 1500 et 2000 mm

Livraison Garantie
48h / 72h 3 ans



Description technique

Transpalette manuel robuste pour transporter et manutentionner efficacement des palettes pouvant aller **jusqu'à 3000 kg**. Des barres d'acier soudées sous les fourches, un timon solide ainsi qu'une base avec une tôle épaisse permettent au GS 30 de supporter facilement les charges les plus lourdes.

Facile à utiliser et performant, **ce tire-palette à translation et levée manuelle** est conçu pour un usage quotidien intensif.

Il convient à toutes les utilisations standards : centre logistique, ateliers, magasins.

Galets supplémentaires pour permettre une manoeuvre plus facile et plus rapide des palettes, réduisant l'impact sur les galets principaux et ainsi prolongeant la durée de vie du produit.

La pompe a été conçue afin d'obtenir des performances et des fonctionnalités supérieures :

- vanne d'abaissement à une vitesse,
- groupe hydraulique monobloc : le chemisage, réalisé par des machines à commandes numériques pour une meilleure précision, protège l'ensemble du groupe hydraulique,
- tige de piston chromée et joint d'huile: pour éviter la rouille et les fuites pendant l'utilisation,
- valve de sécurité sur la pompe: pour prévenir les utilisations en surcharge.

Timon ergonomique à commande unique. Sa facilité de manipulation permet d'avoir plus de confort lors de l'utilisation du transpalette et notamment lors de la poussée des charges, en évitant une fatigue excessive.

Timon facile à assembler avec un système de montage rapide grâce à deux joints entièrement soudés qui assurent une résistance accrue dans n'importe quelle application.

Dimensions roues avant (mm) : 2000 x 45

Dimensions roues arrière (mm) : 82 x 60.

Ce transpalette manuel est décliné en plusieurs versions de longueurs de fourches 1150, 1500 et 2000 mm.

Livraison timon non monté.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Voir en ligne Transpalette 3 tonnes PRAMAC GS EVO 30S4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIM. FOURCHES LXL (MM)	CHARGE (KG)	COURSE DE LEVÉE (MM)	ECARTEMENT EXT. (MM)	DIM. EXT. LXLXH (MM)	MATIÈRE ROUES DIRECTRICES	TYPE DE BOGGIES	VITESSE LEVÉE AVEC/SANS CHARGE	RAYON DE BRAQUAGE	POIDS (KG)
18.2180.01	1150 x 150	3000	115	525	1550 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	13 coups	1367	88
18.2180.02	1500 x 150	3000	115	525	1900 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	12 coups	1717	117
18.2180.03	2000 x 150	3000	115	525	2400 x 525 x 1185	Polyuréthane	Polyuréthane	12 coups	2217	144

Accessoires disponibles pour Transpalette 3 tonnes PRAMAC GS EVO 30S4

NOM	DÉLAI
Montage du timon - Référence : 18.2191.01	Nous consulter

Voir en ligne Transpalette 3 tonnes PRAMAC GS EVO 30S4

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com