

## Série ESW - Palans électriques avec 30 mètres de hauteur de levage.

- Guide câble automatique garantissant la durée de vie du filin
- Roulements moteur haute qualité
- Crochet d'attache rapide avec crochet de sécurité
- Galet de guidage permettant de doubler la force de levage
- Satellite de commande utilisable à une main
- Alimentation 230 V monophasé
- Installation simple et rapide

Modèle	ESW 500	ESW 800
Code article	619 9500 <sup>4</sup>	619 9800 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>		
Capacité de levage max. avec /sans moufle	500 / 250 kg	800 / 400 kg
Hauteur de levage max. avec / sans moufle	15 / 30 m	15 / 30 m
Vitesse de levage max. sans moufle	8 m/min.	8 m/min.
Vitesse de levage max. avec moufle	4 m/min.	4 m/min.
Diamètre de câble	4,0 mm	5,0 mm
Longueur du câble de commande	5 m	5 m
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance	1 kW	1,3 kW
Dimensions (L x l x h)	310 x 330 x 440 mm	310 x 330 x 440 mm
Poids net (brut)	30 kg (35 kg)	32 kg (41 kg)



Fig.: ESW 500

## Série MES - Mini palans électriques à câble.

- Interrupteur d'arrêt d'urgence type "homme-mort" pour un travail en toute sécurité
- Hauteur de levage avec/sans poulie de renvoi 6 m/12 m
- Poulie de mouflage avec crochet de charge
- Fixation sur potence par double étrier
- Satellite de commande avec interrupteur type "homme mort" isolé IP54
- Fin de course en limite supérieure et inférieure

· Potence disponible, (voir page 649)

Modèle	MES 250-2	MES 600-2	MES 999-2
Code article	619 8225 <sup>4</sup>	619 8260 <sup>4</sup>	619 8299 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>			
Capacité de levage max. avec / sans moufle	250 / 125 kg	600 / 300 kg	999 / 500 kg
Hauteur de levage max. avec/sans moufle	6 / 12 m	6 / 12 m	6 / 12 m
Vitesse de levage max. avec moufle	4 m/min.	4 m/min.	4 m/min.
Vitesse de levage max. sans moufle	8 m/min.	8 m/min.	8 m/min.
Diamètre de câble	3,0 mm	4,5 mm	6,0 mm
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dim. intérieures brides de fixation	46 x 46 mm	46 x 46 mm	59 x 59 mm
Dimensions (L x l x h)	358 x 145 x 237 mm	401 x 155 x 247 mm	540 x 230 x 340 mm
Poids net (brut)	11 kg (17 kg)	17.5 kg (21.5 kg)	33 kg (38 kg)



Fig.: MES 250-2

## Série EKZT-1-1 - Palans électriques à chaîne, capacité jusqu'à 500 kg.

- Palan à chaîne suspendu à l'aide d'un crochet
- Protection contre les surcharges par limiteur de couple à friction
- Interrupteur de fin de course intégré
- Arrimage sûr de la chaîne grâce au magasin à chaîne fourni de série
- Palan commandé par l'intermédiaire d'un satellite de commande

Modèle	EKZT 301-1	EKZT 501-1
Code article	619 4503 <sup>4</sup>	619 4505 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>		
Capacité de charge	300 kg	500 kg
Longueur de chaîne	3 m	3 m
Vitesse de levage	3 m/min.	2,8 m/min.
Longueur du câble de commande	1,6 m	1,6 m
Nombre de brins de chaîne	1	1
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Dimensions (L x l x h)	288 x 221 x 442 mm	382 x 176 x 600 mm
Poids net (brut)	14.3 kg (18 kg)	18.5 kg (24 kg)



Fig.: EKZT 301-1

Fig.: EKZT 501-1