Empowered by Innovation NEC

LCDs • Projectors • Plasmas • **LCDs** • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors

NEC MultiSync® LCD3215

Entrez dans le monde professionnel de l'Affichage Dynamique - offre la fiabilité attendue par les professionnels les plus exigeants.

- 32 Affichage public en pouces avec panneau LCD professionnel
- NEC Protection anti-surchauffe innovante
- RS232 compatible avec tous les autres écrans LCD NEC
- Connexion DVI avec HDCP

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD3215

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie de matrice	S-IPS TFT
Taille effective de l´image (L x H) [mm]	697,7 x 392,3
Taille [pouces/cm]	31,5 / 80
Pitch [mm]	0,511 x 0,511
Angle de vision [°]	178 horizontalement / 178 verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio d'affichage	16:9
Ratio Contraste (typ.)	800:1
Luminosité (typ.) [cd/m²]	500
Temps de réponse [ms]	Temps de réponse GTG 9
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogique et numérique)
Fréquence verticale [Hz]	50 - 85
Résolution optimale	1360 x 768 à 60 Hz
Résolution native	1366 x 768 à 60 Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1080; 1600 x 1200; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrée vidéo	Connecteur Analogique DVI (avec HDCP); Connecteur Analogique RGBHV (BNC); Connecteur Analogique Composite (BNC + RCA); Connecteur Analogique Composant (BNC); Connecteur Analogique 1 x S-vidéo; Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts
Sortie vidéo	Connecteur Analogique 1 x D-Sub 15 pts; Connecteur Analogique Composite (BNC)
Entrée audio	2 x RCA (RCA); 1 x Jack 3,5 mm
Sortie audio	[value 1] x signal haut-parleur amplifié; 1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2B
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL ou CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consommation éléctrique en mode [W]	Consommation d'énergie 115 (140 max)
Gestion intelligente de la consommation	VESA DPMS
Alimentation	100 à 120 V/220 à 240 V; 1,4 A/0,6 A; Alimentation interne
Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	Température de fonctionnement: +5 à +40 en paysage / +5 à +35 en portrait
Humidité ambiante [%]	20 à 80
Fixation VESA [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 trous / 100 mm distance
Dimensions (L x H x P) [mm]	Dimensions sans pied: 789 x 476,3 x 133
Largeur du cadre [mm]	44,2 (gauche et droit); 40,5 (haut et bas)
Poids [kg]	Poids Sans pied: 13,1
Avantages	CableComp; Capteurs de température lisibles via OSD; Compatible NaViSet® et NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes; Protection contre la surchauffe, avec 2 ventilateurs de secours; Verre protecteur actif
Normes TV prises en charge (sans tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Modes vidéo	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 et 60 Hz); 2 x 1080i (50 et 60 Hz)
Fonction audio	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Télécommande	RS-232C (9 Pts D-Sub) Entrée; D-Sub 15 pts et DVI-D (DDC/CI); Télécommande Infrarouge
Coloris disponibles	Coloris Noir / Noir
Montage mural	en optionl: W32-65L (portrait); en option: W32-65L (paysage)
Fourniture	Affichage; Cordon d'alimentation; Cordon Câble VGA-VGA; Télécommande Infrarouge; CD-ROM (guides/manuels de l'utilisateur)
Pied	Optional
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considerés. Sous réserve de tous droits, en cas d´accord de brevet ou d´enregistrement d´un modèle d´utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d´erreurs. 010/08

www.nec-display-solutions.fr

NEC Display Solutions France S.A.S
Immeuble le Vermeer, 37 rue Adam Ledoux, BP 43, F - 92404 Courbevoie Cedex, France
Tél. 01 55 70 28 70, Fax: 01 55 70 28 71