

## PLATE-FORME ROULANTE GAZELLE RS - DUARIB

Plate-forme individuelle Gazelle RS



### ■ Points forts du produit

- Plateforme individuelle roulante légère en aluminium et acier galvanisé
- Présence d'un portillon sécurisé pour limiter les accidents et les chutes
- 4 roulettes pivotantes et escamotables non porteuses en position travail
- Plateforme conforme à la norme PIRL NF P 93 353
- 3 hauteurs de travail entre 2,60 et 2,80 m

Livraison **72h** Garantie **5ans**



Éligible subvention  
*en savoir plus >*

### Description technique

La **plateforme individuelle roulante gazelle RS** fait partie des plateformes les plus sécurisées du marché. PIRL ultra-mobile et à hauteur réglable.

**Plateforme** en aluminium et en **acier galvanisé** de finitions supérieures. La hauteur de la plateforme se règle en 3 positions : 0,60 m - 0,70 m - 0,80 m.

Elle dispose d'une très grande surface de travail qui va vous permettre de travailler aisément.

L'opérateur travaillant sur la plateforme est protégé par un garde-corps et portillon sécurisé.

Le passage des portes et des couloirs est très facile et vous donne la possibilité d'accéder aisément aux autres pièces de votre chantier.

La **plateforme roulante** spacieuse garantit un confort de travail optimal. Pliable, la **PIRL Gazelle RS** est peu encombrante et facile à transporter. Un gain de place et de temps.

#### Données techniques

Les marches sont antidérapantes et en acier peint.

Équipé d'une tablette outillage de dimensions 190 x 470 x 50 mm.

Réglage en hauteur des 4 pieds, séparément.

4 pieds ajustables en hauteur et auto-stables.

Roues Ø 150 mm non-marquantes.

Hauteur des plinthes hauteur 150 mm.

### Caractéristiques

<b>Référence</b>	<b>18.1319.01</b>
Matière	Acier/Aluminium
Haut. travail (m)	2,60 - 2,70 - 2,80
Haut. plancher (m)	0,60 - 0,70 - 0,81
Long. hors tout (m)	1,22 - 1,27 - 1,33
Larg. (m)	0,68
Encombrement au sol Lxp (m)	1,33 x 0,78
Dim. plate-forme Lxp (m)	0,86 x 0,48
Dim. marche lxh (mm)	80 x 30
Nbre de roues	4
Ø roues (mm)	80
Poids	26,5

Voir en ligne Plate-forme roulante Gazelle RS - Duarib

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Assemblage par soudure.

Profondeur des marches et hauteur : 80 mm - 30 mm

Plinthes d'une hauteur 100 mm avec 2 poignées de manutention intégrées.

Passage des portes : 0,83 m

Charge utile (kg) : 150

**Plateforme conforme au Décret 2004-924 et à la Norme PIRL.**

**Fabrication Française et garantie 5 ans.**

Voir en ligne Plate-forme roulante Gazelle RS - Duarib

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)