



FOOD RETAIL

VITRINAS

- Vitrina plug-in para CHARCUTARIA, LATICÍNIOS e BEBIDAS
- Refrigeração ventilada ou estática
- Reserva refrigerada
- Interior em Aço Inox
- Exterior em chapa revestida a PVC
- Tampo de serviço em Mármore
- Iluminação LED de baixo consumo
- Descongelação automática

OPCIONAIS:

- Vidro frontal: direito (VD), inclinado (VI) ou curvo (VC)
- Rodízios (H=+75mm)

MURASIS

- Mural plug-in para CHARCUTARIA, LATICÍNIOS e BEBIDAS
- Iluminação superior LED de baixo consumo
- Descongelação automática
- Cortina noturna manual
- Interior pintado a branco
- Exterior em chapa revestida a PVC
- Prateleiras inclináveis 10°

OPCIONAIS:

- Rodízios (H=+75mm)
- Prateleira extra

SERVE-OVER COUNTERS

- Plug-in serve-over for BEVERAGES, DELICATESSEN & DAIRY PRODUCTS
- Models with static or fan assisted cooling
- Refrigerated storage
- Internal finish Stainless Steel
- Exterior finish: PVC coated Steel
- Marble rear shelf
- Energy saving LED lighting
- Automatic defrost

OPTIONAL EXTRAS:

- Front glass options: flat (VD), tilted (VI) or curved (VC)
- Castor wheels (H=+75mm)

MULTI DECKS

- Plug-in multi decks for BEVERAGES, DELICATESSEN & DAIRY PRODUCTS
- Canopy LED lighting
- Automatic defrost
- Slow roll night blind
- Exterior finish: PVC coated steel
- Internal finish: painted white
- Tilttable shelves 10°

OPTIONAL EXTRAS:

- Castors (H=+75mm)
- Extra shelf

PRONTO

vitrinas & murais
serve-over counters & multi decks



Iluminação LED
LED lighting



Solução plug-in
Plug-in solution



Ventilado
Ventilated



A escolha certa para o seu negócio.
The wise choice for your business.

PRONTO é a linha de expositores plug-in compactos da JORDAO, uma solução muito competitiva para o comércio alimentar de pequena e média dimensão.

A linha está disponível em vitrinas com refrigeração estática ou ventilada - sempre com reserva refrigerada - caixas de apoio e murais ventilados.

PRONTO is the plug-in compact display cabinet range from JORDAO, a very competitive solution for small and medium size shops.

The range is available as static or ventilated serve-over counters - always with refrigerated storage -, till counters and ventilated multi decks.

tampo de serviço em mármore
marble rear shelf



reserva refrigerada
refrigerated storage



Iluminação LED
LED lighting




Solução plug-in
Plug-in solution




Estático ou ventilado
Static or ventilated


versões versions




MPRT 3M2
ventilado
ventilated




VPRTRV - VC 3M2
ventilada
ventilated




VPRTRE - VC 3M2
estática
static



CXPRT
caixa
support case



OPÇÃO: VD
vidro direito
flat glass



OPÇÃO: VI
vidro inclinado
tilted glass

PRONTO versões & dados técnicos range & technical data
versions & donnés techniques I versiones & datos técnicos

Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	VPRTRV 3M2					VPRTRE 3M2					
	980	1280	1480	1880	2480	980	1280	1480	1880	2480	
Comprimento com laterais Length with ends Longueur avec joues Ancho con laterales	mm	980	1280	1480	1880	2480	980	1280	1480	1880	2480
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,54	0,71	0,82	1,04	1,38	0,54	0,71	0,82	1,04	1,38
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	471	471	471	855	855	471	471	471	855	855
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	700	749	755	978	991	638	650	656	842	830
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4

Dados técnicos Technical data Donnés techniques	MPRT 3M2					CXPRT	
	680	980	1280	1480	1880	680	
Comprimento com laterais Length with ends Longueur avec joues Ancho con laterales	mm	680	980	1280	1480	1880	680
TDA - Superfície de exposição VD Display area Surface d'exposition Superficie exposición	m ²	0,83	1,2	1,57	1,81	2,3	-
Potência frigorífica* Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	W	1453	1453	2069	2069	2906	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	1599	1611	2028	2031	2672	-
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C



acabamentos finishes
finitions I acabados



Azul
Blue
Bleu
Azul



Verde
Green
Vert
Verde




Bordô
Burgundy
Bordeaux
Burdeos



Laranja
Orange
Orange
Naranja



Cinzentos
Grey
Gris
Gris



Branco
White
Blanc
Blanco

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em março 2019. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo, para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in March 2019. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mars 2019. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Marzo 2019. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos, para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.