BENNES ET COMPACTEURS

TOITURE BASCULANTE HYDRAULIQUE

BERCE	IPN 180, écartement 1060 mm
FOND	Tôle épaisseur 40/10, traverse en U de 60 x 120 x 60 épaisseur 3 mm Entraxe 312 mm
RIDELLES	Tôle épaisseur 30/10 pli à 45° en pied, montants en U de 60 x 120 x 60 Epaisseur 3 mm entraxes 625 mm, montants arrières tube 140 x 80 x 3
CEINTURE	Tube de rive section 140 x 80 x 3
FACE AV.	Tôle épaisseur 30/10, flèche en UPN 200. Reprise de l'effort par poutre de tire type caisson 200 x 120 x 5. Anneau de préhension Ø 50 en acier E36 et plaque antichoc épaisseur 10 mm.
PORTE AR.	2 Vantaux avec fermeture haute et basse à rattrapage de jeu par excentrique Tôle épaisseur 30/10. Charnières avec axe Ø 20 mm montées avec graisseurs Verrouillage latéral de sécurité
TOITURE	**Toiture basculante ouverture gauche et droite par pompe à main manuelle et amovible. Ouverture de la toiture à 90° maxi**
ACCESSOIRES	2 Rouleaux arrière Ø 160 sur axe de Ø 40. Crochets de bâche à 400 mm du sommet de la benne. Echelle avant en fer plat de 30 x 8
FINITION	Phosphatation à chaud. Jointage vinyle des parties non soudées Peinture intérieure : 1 couche d'apprêt Peinture extérieure : 1 couche d'apprêt + 2 couches de laque

Route de Poitiers – 79100 TAIZE **Tél : 05 49 96 52 23** Fax : 05 49 96 52 85 **www.matex.fr**